



Artes is een fraaie, decoratieve armatuur voor wandmontage buitens- of binnenshuis. Vervaardigd van drukgegoten en gepoedercoat aluminium. Dimbaar met faseafsnijdimmer. Wij raden LEDDim400 en LEDDim Smart aan. Eenvoudige installatie met montageachterplaat, snelklemmen en twee kabelingangen. Mogelijkheid tot individuele trapsgewijze aanpassing van de lichthoek/lichtverdeling naar boven of naar beneden. Up-/downlight kan desgewenst worden uitgeschakeld.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare) (1)
220-240V
8W
2700K, 3000K of 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>60,000 at Ta=25°C of L80/B20>60,000 at Tc=75°C
Energieklasse: A++

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Montage en Aansluiting

Opbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP44, Ta=25°C, Tc=75°C, CE, IK10

Optiek

Helder

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
	641703	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Artes Grafiet 340lm 2700K Ra>80	IP44		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	8W LED			
	43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder			L120 x W110 x H120
	641706	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Artes Zwart 340lm 2700K Ra>80	IP44		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	8W LED			
	43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder			L120 x W110 x H120
	641700	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Artes Wit 480lm 2700K Ra>80	IP44		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	8W LED			
	60 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder			L120 x W110 x H120
3000K				
	641707	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Artes Zwart 340lm 3000K Ra>80	IP44		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	8W LED			
	43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder			L120 x W110 x H120
	641701	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Artes Wit 480lm 3000K Ra>80	IP44		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	8W LED			
	60 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder			L120 x W110 x H120
	641704	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Artes Grafiet 340lm 3000K Ra>80	IP44		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	8W LED			
	43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000			L120 x W110 x H120
4000K				

Artikel	Direct, Helder	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	641708	Klasse II	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
	Artes Zwart 360lm 4000K Ra>80	IP44			
	Faseafsnijding	IK10			
	8W LED				
	45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder				
	641705	Klasse II	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
	Artes Grafiet 360lm 4000K Ra>80	IP44			
	Faseafsnijding	IK10			
	8W LED				
	45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder				
	641702	Klasse II	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
	Artes Wit 500lm 4000K Ra>80	IP44			
	Faseafsnijding	IK10			
	8W LED				
	63 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder				