



Utilisable en intérieur comme en extérieur, Artes est un luminaire esthétique et décoratif. Réalisé en aluminium moulé laqué, il est doté d'un variateur à coupure de phase en aval. L'utilisation de LEDDim 400 et LEDDim Smart est recommandée. Il s'installe simplement grâce à sa plaque arrière dotée de bornes de raccordement rapide et de deux entrées pour câbles. Il offre la possibilité d'ajuster individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas. Le luminaire du haut ou du bas peut également être débranché si nécessaire.

Source lumineuse

Directe
LED (non interchangeable) (1)
220-240V
8W
2700K, 3000K ou 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>60 at Ta=25°C ou L80/B20>60 at Tc=75°C
Classe énergétique: A++

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003), Graphite ou Noir (RAL 9004)
Optique: Polycarbonate (PC)

Montage et Connexion

Surface

Convertisseurs

Coupure de phase descendante

Protection

Classe II, IP44, Ta=25°C, Tc=75°C, CE, IK10

Optique

Transparente

Product- and enviroment images



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
2700K				
 641706 Artes Noir 340lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente	Classe II IP44 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L120 x W110 x H120
 641700 Artes Blanc 480lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 60 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente	Classe II IP44 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L120 x W110 x H120
 641703 Artes Graphite 340lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente	Classe II IP44 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L120 x W110 x H120
3000K				
 641707 Artes Noir 340lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente	Classe II IP44 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L120 x W110 x H120
 641704 Artes Graphite 340lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente	Classe II IP44 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L120 x W110 x H120
 641701 Artes Blanc 480lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 60 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente	Classe II IP44 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L120 x W110 x H120

4000K					
	641702	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	L120 x W110 x H120
	Artes Blanc 500lm 4000K Ra>80	IP44	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK10			
	8W LED				
	63 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente				
	641708	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	L120 x W110 x H120
	Artes Noir 360lm 4000K Ra>80	IP44	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK10			
	8W LED				
	45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente				
	641705	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	L120 x W110 x H120
	Artes Graphite 360lm 4000K Ra>80	IP44	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK10			
	8W LED				
	45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60 Directe, Transparente				