VSB

Val- en stijgbocht voor vloergoot



Met 2 of 3 compartimenten.

Stand. Uitv.		Sendzimir							
HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Stock	Eenh.
-	**VSB28.170S1**	28	170			0,600	1		STK
-	**VSB28.170S2**	28	170			0,650	1		STK
-	**VSB28.250S1**	28	250			0,750	1		STK
-	**VSB28.250S2**	28	250			0,800	1		STK
-	**VSB28.350S1**	28	350			1,000	1		STK
-	**VSB28.350S2**	28	350			1,050	1		STK
-	**VSB38.170S1**	38	170			0,600	1		STK
-	**VSB38.170S2**	38	170			0,650	1		STK
-	**VSB38.250S1**	38	250			0,800	1		STK
-	**VSB38.250S2**	38	250			0,850	1		STK
-	**VSB38.350S1**	38	350			1,000	1		STK
-	**VSB38.350S2**	38	350			1,100	1		STK
-	**VSB48.170S1**	48	170			0,600	1		STK
-	**VSB48.170S2**	48	170			0,700	1		STK
-	**VSB48.250S1**	48	250			0,750	1		STK
-	**VSB48.250S2**	48	250			0,850	1		STK
-	**VSB48.350S1**	48	350			1,050	1		STK
-	**VSB48.350S2**	48	350			1,150	1		STK

Getest volgens EN 50085-2-2.
Om de verzonken vloergoot met een stijggoot te verbinden.
Ook als daalstuk te gebruiken.