




HDKS60

Echelle à câbles DAVID



A fixer avec:



Eclisse pour HDKS
HDSSU

Longerons tubulaires
Echelons perforés en C 15x30

Hauteur utile: 45 mm
Distance échelons: 250 mm

Exec. Std.

Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE

Duplex

HD	Référence	mm	mm	mm	mm	kg/m		Magasin	Unité
-	HDKS60.200	60	200		6000	2,800	60	X	M
-	HDKS60.300	60	300		6000	3,080	60	X	M
-	HDKS60.400	60	400		6000	3,320	60	X	M
-	HDKS60.500	60	500		6000	3,530	60	X	M
-	HDKS60.600	60	600		6000	3,870	60	X	M

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée.

F = max. admissible load (daN/m)

L = support distance (m)

Déflexion max. (m) = L/100

CARACTERISTIQUES

- Excellente ventilation des câbles.
- Maniable et robuste.
- Angles arrondis pour la sécurité des câbles.
- Des échelons perforés pour une fixation des câbles plus facile.
- Fixation de la cloison ZMSLOS35 sur l'échelle à câbles au moyen de HDVM6.10.

INFO TECHNIQUE

Longerons en profil ovale de 60 mm x 15 mm. Echelons perforés en profil C. Espacement des échelons tous les 250 mm. Echelons alternés.