



devolo Magic 1 LAN 1-1

Technische gegevens

Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)		
Transmissiesnelheid	Ethernet 10/100/1000 (mbps) (max. 330 mbps) Powerline 1200 (mbps)		
Modulatie • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK		
Bereik (in m)	Powerline: 400		
Veiligheid	128 Bit AES		
LED	PLC (multi)		
Toets	Pairing Factory Default		
Stopcontact • Stekker • Landen	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)		
Voeding uit geïntegreerde stopcontact	16 A		
Toestelaansluiting	1 x Ethernet RJ45		
Opgenomen vermogen	Maximaal	W/A:	3,2W
	Typisch	W/A:	2,8W
	Stand-by	W/A:	0,5W
Spanningsvoorziening	internal 196-250 V AC 50 Hz		
Dempingsfilter	2 - 80 MHz		
Filterkarakteristieken	-22 db tot -45 db		
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C		
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	130 x 66 x 42		
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)		

Besturingssystemen vanaf versie	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Certificatie	CE compliant
Additional features	Energy saving mode can be enabled/disabled,

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

Losse adapter

8291 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059682917
Gewicht: 475 g
Afmetingen: 190 x 118 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 265 g
Papier (groene punt): 175 g
Plastic (groene punt): 2 g
Overige (groene punt): 0.2 g

Starter Kit

8299 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059682993
Gewicht: 790 g
Afmetingen: 188 x 231 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 530 g
Papier (groene punt): 220 g
Plastic (groene punt): 4 g
Overige (groene punt): 0.4 g