

devolo Magic 2 LAN DINrail(8528)
devolo Magic 2 LAN DINrail - Bridge - GigE - DIN rail mountable



Er hangt magie in de lucht,want devolo Magic verandert uw huis in een futuristische multimediatempel,die vandaag al klaar is voor de dag van overmorgen. En het biedt nog veel meer:meer snelheid,meer stabiliteit,meer bereik,meer internetplezier. Haal de wereld in huis en ervaar magische momenten.

Main Specifications

Productbeschrijving	devolo Magic 2 LAN DINrail - bridge - monteerbaar op DIN-rails
Type apparaat	Bridge
Type bijvoegsel	Monteerbaar op DIN-rails
Protocol voor gegevenskoppeling	Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
Gegevensoverdrachtsnelheid	2400 Mbps
Voorzieningen	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X),reset-knop
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az
Stroom	230 V wisselstroom (50 Hz)
Afmetingen (BxDxH)	7.3 cm x 6.6 cm x 9 cm
Systeemvereisten	Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64 bits),Windows 8 Pro (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 8.1 Pro 32 bitsversie,Ubuntu Linux 14.04 (64-bit),Ubuntu Linux 14.04,Apple MacOS X 10.11 of hoger,Android 6.0 (Marshmallow) of later,Windows 10 Pro (32/64 bits),Apple iOS 9 of later
Lokalisatie	Europa
Garantie van de fabrikant	3 jaar garantie

Extended Specification

Algemeen

Type apparaat	Bridge
Type bijvoegsel	Monteerbaar op DIN-rails
Connectiviteit	Met bekabeling
Protocol voor gegevenskoppeling	Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
Gegevensoverdrachtsnelheid	2400 Mbps
Encryptie-algoritme	128-bits AES
Voorzieningen	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X),reset-knop
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az
Statuslampjes	Voeding,link/activiteit,powerline

Lijneigenschappen

Lijncoderingsindeling	64 QAM,256 QAM,BPSK,QPSK,OFDM,1024 QAM,4096 QAM
-----------------------	---

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces	1 x stroom LAN:1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
------------	--

Stroom

Voeding	Interne stroomvoorziening
Vereiste netspanning	230 V wisselstroom (50 Hz)
Energieverbruik tijdens gebruik	2.8 Watt

Diversen

Kabels meegeleverd	Netwerkkabel
Lokalisatie	Europa

Software / Systeemvereisten

Benodigd besturingssysteem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64 bits),Windows 8 Pro (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 8.1 Pro 32 bitsversie,Ubuntu Linux 14.04 (64-bit),Ubuntu Linux 14.04,Apple MacOS X 10.11 of hoger,Android 6.0 (Marshmallow) of later,Windows 10 Pro (32/64 bits),Apple iOS 9 of later
----------------------------	---

Afmetingen &gewicht

Breedte	7.3 cm
Diepte	6.6 cm
Hoogte	9 cm

Afmetingen &gewicht (transport)

Verzendbreedte	19 cm
Verzenddiepte	11.8 cm
Verzendhoogte	9.2 cm
Verzendgewicht	405 g

Garantie van de fabrikant

Service &Support	Beperkte garantie - 3 jaar
------------------	----------------------------

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	0 °C
Max. gebruikstemperatuur	55 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	10 - 90% (niet condenserend)

* Tech Data is not responsible for the errors in the documentation of products