

devolo Magic 1 WiFi mini(8574)
devolo Magic 1 WiFi mini - Multiroom Kit - bridge - HomeGrid - 802.11b/g/n - 2.4 GHz - wall-pluggable (pack of 2)



De devolo Magic 1 WiFi mini voor een digitale lifestyle in elk opzicht. Met de compacte adapter in mini-design,kunt u uw thuisnetwerk eenvoudig optimaliseren of uitbreiden. Klaar voor de toekomst dankzij de meshfunctie en de G.hn-technologie. De Magic 1 WiFi mini gaat discreet op in zijn omgeving en toont aan dat grootte er niet toe doet. Powerline-technologie zorgt voor een stabiele verbinding met snelheden tot 1200 Mbps,zelfs over lange afstanden. Voor betrouwbaar internet,overall in huis. Sluit smart tv,pc of printer aan via de Fast Ethernet-poort. Neem vandaag nog een stap naar de toekomst - met de Magic 1 WiFi mini van devolo.

Key Selling Points

- WiFi met mesh
- Tot 1200 Mbps
- 1x Fast Ethernet LAN
- Bereik tot 400 m

Product Features

- Eenvoudig en onopvallend
- Met zijn compacte design houdt de kleinste Magic-adapter zich discreet op de achtergrond - en zet zijn sterke prestaties op de voorgrond.
- Slim Mesh-netwerk
- Voor een uitgebreide,stabiele verbinding met snelheden tot 1200 Mbps via Powerline.
- Stabiel via het elektriciteitsnet
- Innovatieve Mesh-WiFi en beproefde Powerline-technologie zorgen naadloos voor de sterkste internetverbinding.
- Integreer alles
- Sluit al uw apparatuur,zoals smart-tv,gameconsole of pc,aan via een LAN-aansluiting.
- Plug &Play
- Steek de adapters simpelweg in het stopcontact en ze zijn binnen enkele seconden met elkaar verbonden. Direct klaar voor gebruik.

Main Specifications

Productbeschrijving	devolo Magic 1 WiFi mini - Multiroom Kit - bridge - 802.11b/g/n - aansluitbaar aan muur
Type apparaat	Bridge
Aantal in verpakking	2 (weergegeven specificaties zijn voor één artikel)
Type bijvoegsel	Aansluitbaar aan muur
Protocol voor gegevenskoppeling	Ethernet,Fast Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,HomeGrid
Frequentieband	2,4 GHz
Voorzieningen	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X),Wi-Fi Protected Setup (WPS),reset-knop,2T2R MIMO-technologie,Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.11b,IEEE 802.3x,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3az
Stroom	230 V wisselstroom (50 Hz)
Afmetingen (BxDxH)	6.8 cm x 4.1 cm x 6.8 cm
Systeemvereisten	Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.9,Android 5.1,Ubuntu 16.04,Apple iOS 10
Garantie van de fabrikant	3 jaar garantie

Extended Specification

Algemeen

Aantal in verpakking	2 (weergegeven specificaties zijn voor één artikel)
Type apparaat	Bridge
Type bijvoegsel	Aansluitbaar aan muur
Connectiviteit	Draadloos, met bekabeling
Protocol voor gegevenskoppeling	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomeGrid
Frequentieband	2,4 GHz
Encryptie-algoritme	WPA, WPA2, 128-bits AES
Voorzieningen	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Wi-Fi Protected Setup (WPS), reset-knop, 2T2R MIMO-technologie, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az
Statuslampjes	Powerline, Wi-Fi

Lijneigenschappen

Lijncoderingsindeling	64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, OFDM, 1024 QAM, 4096 QAM
-----------------------	---

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces	1 x stroom LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
------------	--

Antenne

Antenne	Intern
Hoeveelheid antennes	2

Stroom

Voeding	Interne stroomvoorziening
Vereiste netspanning	230 V wisselstroom (50 Hz)
Energieverbruik tijdens gebruik	4.4 Watt

Diversen

Meegeleverde accessoires	Devolo MAGIC 1 LAN adapter
Kabels meegeleverd	Netwerkkabel

Software / Systeemvereisten

Benodigd besturingssysteem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.9, Android 5.1, Ubuntu 16.04, Apple iOS 10
----------------------------	---

Afmetingen & gewicht

Breedte	6.8 cm
Diepte	4.1 cm
Hoogte	6.8 cm

Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendbreedte	19 cm
----------------	-------

Verzenddiepte	23.1 cm
Verzendhoogte	9.2 cm
Verzendgewicht	815 g

Garantie van de fabrikant

Service &Support	Beperkte garantie - 3 jaar
------------------	----------------------------

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	0 °C
Max. gebruikstemperatuur	40 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	10 - 90% (niet condenserend)

* Tech Data is not responsible for the errors in the documentation of products