

LED PRODISC III SERIE (SÉRIE LED PRODISC III)





LED Prodisc III Mini ø 267 mm

9W, incl. LED voeding

9W, alimentation LED incl.

Sensor versie (Version capteur): +1,5W



4000938/ .. **vanaf** € 54,50
à partir de

Opties
Options

0: Standaard uitvoering
Version standard

1: + microwave sensor (+1,5W)
+ capteur micro-ondes

€ 54,50



€ 84,50



3-STAPS DIMMEN
(3-ÉTAPES GRADATION)
DAGLICHT PRIORITEIT
(PRIORITÉ LUMIÈRE DE JOUR)



KLEURTEMPERATUUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K!
TEMPÉRATURE DE COULEUR REGLÉABLE ENTRE 3000K ET 4000K!


CE IP44




VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

Detectiebereik microwave sensor in meters
(Zone de détecteur de capteur micro-ondes en mètres)



Wandmontage (Montage mural) / Eenheid (Unité): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2 m



Plafondmontage (Montage plafond) / Eenheid (Unit): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 3 m

- Tijdloos, minimalistisch vormgegeven opbouwarmatuur
- Eenvoudig te monteren en zonder gereedschap aan te sluiten
- Behuizing en afscherming gemaakt uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat
- **3-staps dim** optie (100% → 10%/25% → 0%)
- **Daglicht prioriteit:** aan-/uitschakeling op basis van daglicht
- Lichtkleur schakelbaar tussen 3000K en 4000K
- Lichtstroom schakelbaar tussen 100% en 50%
- Leverbaar met onzichtbaar ingebouwde microwave bewegingssensor waarbij het detectiebereik, de aan-/standbytijd en het daglichtniveau instelbaar zijn
- Dubbel geïsoleerd (aarding overbodig)
- Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave (maximaal 30 stuks)

Toepassingsgebieden: verlichting van hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, etc.

- Luminaire en saillie au design intemporel et minimaliste
- Facile à assembler et à connecter sans outils
- Boîtier et écran en polycarbonate résistant aux chocs et ignifuge
- Option de **gradation 3-étapes** (100% → 10%/25% → 0%)
- **Priorité de la lumière du jour:** commutation marche / arrêt en fonction de la lumière du jour
- Couleur de la lumière commutable entre 3000K et 4000K
- Flux lumineux commutable entre 100% et 50%
- Disponible avec capteur de mouvement à micro-ondes intégré invisible dans lequel la zone de détection, la puissance / temps d'attente et le niveau de la lumière du jour est réglable
- Double isolation (mise à la terre inutile)
- Luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître/esclave (jusqu'à 30 pièces)

Domaines d'application: éclairage des halls, galeries, porches, couloirs, cages d'escalier, débarras, toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurtemperatuur schakelbaar (Température de couleur réglable): 3000K/4000K
Lichtstroom schakelbaar (Flux lumineux commutable): 970Lm/485Lm
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -25°C ~ +50°C
(Sensor versie (Version capteur): -25°C ~ +40°C)
Aantal branduren (Durée de vie): > 100.000
LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE
Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz
Elektrische veiligheidsklasse (Degré de protection électrique): Klasse II (Classe II)
Cosinus phi (Cos phi): > 0,90

Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Plage de détection) max. (dxh [pxh]): 12m x 6m
Detectiegevoeligheid (Sensibilité de détection):
50% of (ou) 100%, instelbaar (réglable)
Branduur (Temps de combustion): 5sec - 10min, instelbaar (réglable)
Daglicht aan (Lumière du jour): 5 - 50Lux, instelbaar of uitgeschakeld (réglable ou désactivé)
Daglicht uit (Lumière du jour désactivé): 25 - 150Lux, instelbaar of uitgeschakeld (réglable ou désactivé)
Stand-by periode (Période de stand-by) (laag lichtniveau (faible niveau de lumière)): 0 sec - +∞, instelbaar (réglable)
Stand-by dim niveau (Niveau d'atténuation stand-by): 10% of (ou) 25%, instelbaar (réglable)
Montagehoogte plafond (Hauteur de montage plafond): 6 m max.
Bewegingsdetectie (Détection de mouvement) (drempel (seuil)): 0.3 ~ 3m/s
Detectiehoek (Angle de détection): 150° (wandmontage (montage mural)), 360° (plafondmontage (montage au plafond))

LED PRODISC III SERIE (SÉRIE LED PRODISC III)



LED Prodisc III ø 335 mm



15W, incl. LED voeding

15W, alimentation LED incl.

Sensor versie (Version capteur): +1,5W

Nood versie (Version urgence): +1W

Nood versie (Version urgence) + Sensor versie (Version capteur): +2,5W



4000937/... **vanaf** **€ 79**
à partir de

Opties Options

0: Standaard uitvoering
Version standard

1: + microwave sensor (+1,5W)
+ capteur micro-ondes

2: + noodfunctie (+1W)
+ fonction de secours

3: + noodfunctie + microwave sensor (+2,5W)
+ fonction de secours + capteur micro-ondes

€ 79

€ 109

€ 129

€ 159



3-STAPS DIMMEN
(3-ÉTAPES GRADATION)
DAGLICHT PRIORITEIT
(PRIORITÉ LUMIÈRE DE JOUR)




KLEURTEMPERATUUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K!
TEMPÉRATURE DE COULEUR REGLÉABLE ENTRE 3000K ET 4000K!


CE IP44



Detectiebereik microwave sensor in meters (Zone de détecteur de capteur micro-ondes en mètres)



Wandmontage (Montage mural) / Eenheid (Unité): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2 m



Plafondmontage (Montage plafond) / Eenheid (Unit): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 3 m

- Tijdloos, minimalistisch vormgegeven opbouwarmatuur
- Eenvoudig te monteren en zonder gereedschap aan te sluiten
- Behuizing en afscherming gemaakt uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat
- **3-staps dim optie (100% → 10%/25% → 0%)**
- **Daglicht prioriteit:** aan-/uitschakeling op basis van daglicht
- Lichtkleur schakelbaar tussen 3000K en 4000K
- Lichtstroom schakelbaar tussen 100%, 70% en 50%
- Leverbaar met onzichtbaar ingebouwde microwave bewegingssensor waarbij het detectiebereik, de aan-/standbytijd en het daglichtniveau instelbaar zijn
- Leverbaar met geïntegreerde noodfunctionaliteit (1 uur autonomie, LiFePO₄ accu)
- Dubbel geïsoleerd (aarding overbodig)
- Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave (maximaal 30 stuks)

Toepassingsgebieden: verlichting van hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuisen, bergingen, toiletten, etc.

- Luminaire en saillie au design intemporel et minimaliste
- Facile à assembler et à connecter sans outils
- Boîtier et écran en polycarbonate résistant aux chocs et ignifuge
- Option de **gradation 3-étapes (100% → 10%/25% → 0%)**
- **Priorité de la lumière du jour:** commutation marche / arrêt en fonction de la lumière du jour
- Couleur de la lumière commutable entre 3000K et 4000K
- Flux lumineux commutable entre 100%, 70% et 50%
- Disponible avec capteur de mouvement à micro-ondes intégré invisible dans lequel la zone de détection, la puissance / temps d'attente et le niveau de la lumière du jour est réglable
- Disponible avec fonction d'urgence intégrée (1 heure d'autonomie, batterie LiFePO₄)
- Double isolation (mise à la terre inutile)
- Luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître/esclave (jusqu'à 30 pièces)

Domaines d'application: éclairage des halls, galeries, porches, couloirs, cages d'escalier, débarras, toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurtemperatuur schakelbaar (Température de couleur réglable): 3000K/4000K
Lichtstroom schakelbaar (Flux lumineux commutable): 1700Lm/1190Lm/850Lm
Lichtstroom noodbedrijf (Flux lumineux mode d'urgence): 270Lm
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -25°C - +50°C
(Sensor (Capteur): -25°C - +40°C, nood (mode d'urgence): 0°C - +50°C, nood + sensor (mode d'urgence + capteur): 0°C - +40°C)
Aantal branduren (Durée de vie): > 100.000
LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE
Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz
Elektrische veiligheidsklasse (Degré de protection électrique): Klasse II (Classe II)
Cosinus phi (Cos phi): > 0,90
Autonomie (Autonomie): 1 uur (1 heure)

Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Plage de détection) max. (dxh (pxh)): 12m x 6m
Detectiegevoeligheid (Sensibilité de détection): 50% of (ou) 100%, instelbaar (réglable)
Branduur (Temps de combustion): 5sec - 10min, instelbaar (réglable)
Daglicht aan (Lumière du jour): 5 - 50Lux, instelbaar of uitgeschakeld (réglable ou désactivé)
Daglicht uit (Lumière du jour désactivé): 25 - 150Lux, instelbaar of uitgeschakeld (réglable ou désactivé)
Stand-by periode (Période de stand-by) (laag lichtniveau (faible niveau de lumière)): 0 sec - ∞, instelbaar (réglable)
Stand-by dim niveau (Niveau d'atténuation stand-by): 10% of (ou) 25%, instelbaar (réglable)
Montagehoogte plafond (Hauteur de montage plafond): 6 m max.
Bewegingsdetectie (Détection de mouvement) (drempel (seuil)): 0,3 ~ 3m/s
Detectiehoek (Angle de détection): 150° (wandmontage (montage mural)), 360° (plafondmontage (montage au plafond))

Sensor - Voorbeelden van instellingen

Capteur - Exemples de parametres

De sensor detecteert alleen personen, geen auto's en dergelijke.

Le capteur ne détecte que les personnes, pas les voitures et autres.

A 0% / 100% / 10% of (ou) 25%

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd in 10%/25% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

Éteint en cas de lumière ambiante suffisante --> soir / nuit après détection de mouvement 100% pendant le temps de rodage et 10% / 25% pendant le temps de stand-by --> puis éteint

1

Uit bij voldoende daglicht, ook na detectie.
Éteint en cas de lumière du jour suffisante, même après détection.

2

100% gedurende nalooptijd, bij detectie en onvoldoende daglicht.
100% pendant le temps de rodage, en cas de détection et de lumière du jour insuffisante.

3

Na afloop nalooptijd naar 10%/25% gedurende stand-by tijd.
Après le temps de rodage à 10% / 25% pendant le temps de stand-by.

4

Uit na afloop stand-by tijd.
Éteint après temps de stand-by.

Stand-by periode (gedimd licht)
Période de stand-by (lumière atténuée)

	6	7	
I	ON	ON	0s
II	ON	—	10min
III	—	ON	30min
IV	—	—	+∞

Daglicht
Lumière de jour

	4	5	ON	OFF
I	ON	ON	5Lux	25Lux
II	ON	—	25Lux	75Lux
III	—	ON	50Lux	150Lux
IV	—	—	Disable	Disable

B 0% / 100%

Uit bij voldoende omgevingslicht --> 's-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

Éteint en cas de lumière ambiante suffisante --> soir / nuit après détection de mouvement 100% pendant le temps de rodage --> puis éteint

1

Uit bij voldoende daglicht, ook na detectie.
Éteint en cas de lumière du jour suffisante, même après détection.

2

100% gedurende nalooptijd, bij detectie en onvoldoende daglicht.
100% pendant le temps de rodage, en cas de détection et de lumière du jour insuffisante.

3

Uit na afloop nalooptijd.
Éteint après le temps de rodage.

Stand-by periode (gedimd licht)
Période de stand-by (lumière atténuée)



	6	7	
I	ON	ON	0s
II	ON	—	10min
III	—	ON	30min
IV	—	—	+∞

Daglicht
Lumière de jour

	4	5	ON	OFF
I	ON	ON	5Lux	25Lux
II	ON	—	25Lux	75Lux
III	—	ON	50Lux	150Lux
IV	—	—	Disable	Disable

Detectiebereik microwave sensor in meters

(Zone de détecteur de capteur micro-ondes en mètres)



Wandmontage (Montage mural) / Eenheid (Unité): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2 m

Plafondmontage (Montage plafond) / Eenheid (Unit): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 3 m

Sensor - Voorbeelden van instellingen

Capteur - Exemples de parametres

De sensor detecteert alleen personen, geen auto's en dergelijke.

Le capteur ne détecte que les personnes, pas les voitures et autres.

C 10% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

Toujours activé sur un niveau atténué --> après détection 100% pendant le temps de rodage

1

Overdag:
gedimd niveau.
Pendant la journée:
niveau atténué.

2

'S-avonds/'s-nachts:
gedimd niveau.
Soir / Nuit:
niveau atténué.

3

100% gedurende nalooptijd,
bij detectie.
100% pendant le temps de rodage,
en cas de détection.

Stand-by periode (gedimd licht)
Période de stand-by (lumière atténuée)

	6	7	
I	ON	ON	0s
II	ON	—	10min
III	—	ON	30min
IV	—	—	+∞

✓

Daglicht
Lumière de jour

	4	5	ON	OFF
I	ON	ON	5Lux	25Lux
II	ON	—	25Lux	75Lux
III	—	ON	50Lux	150Lux
IV	—	—	Disable	Disable

✓

D 0% / 10% op basis van daglicht (en fonction de la lumière du jour) / 100% bij beweging (en fonction du mouvement)

Gedimd niveau aan/uit op basis van daglicht en 100% bij detectie

Niveau atténué marche / arrêt basé sur la lumière du jour et 100% en cas de la détection

1

Uit bij voldoende daglicht,
ook na detectie.
Éteint en cas de suffisamment de lumière du jour,
même après détection.

2

'S-avonds/'s-nachts:
aan op gedimd niveau.
Le soir/la nuit:
activé a niveau atténué.

3

100% gedurende nalooptijd,
bij detectie.
100% pendant le temps de rodage,
en cas de détection.

5

Uit bij voldoende daglicht,
ook na detectie.
Éteint en cas de suffisamment de lumière du jour,
même après détection.

4

'S-avonds/'s-nachts:
aan op gedimd niveau.
Le soir/la nuit:
activé a niveau atténué.

Stand-by periode (gedimd licht)
Période de stand-by (lumière atténuée)

	6	7	
I	ON	ON	0s
II	ON	—	10min
III	—	ON	30min
IV	—	—	+∞

✓

Daglicht
Lumière de jour

	4	5	ON	OFF
I	ON	ON	5Lux	25Lux
II	ON	—	25Lux	75Lux
III	—	ON	50Lux	150Lux
IV	—	—	Disable	Disable

✓✓