

---

PRODUCT-DETAILS

7131055/13

AQL 03A/1/ZT/LED




---

Algemene informatie

|               |                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type          | 7131055/13                                                                                                   |
| Artikelnummer | 7TCA091160R0243                                                                                              |
| EAN           | 8713812757124                                                                                                |
| Omschrijving  | AQL 03A/1/ZT/LED                                                                                             |
| Omschrijving  | Self-contained 3 watt, maintained surface mount led luminaire, including automatic self test, series Aqualux |

---

Additional Information

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Product hoofdtype | Luminaire  |
| Toepassing        | Industrial |

---

Ordering

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 8713812757124 |
| UPC                 | 783786540761  |
| Nummer douanetarief | 9405490000    |

---

Dimensions

---

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Product netto hoogte  | 75 mm                |
| Product netto diepte  | 381 mm               |
| Product netto breedte | 170 mm               |
| Product netto gewicht | 3.6603 lb<br>1.66 kg |

## Technical

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie                               | Escape route lighting                                                                              |
| Functioneel testvermogen              | Automatic Self Test                                                                                |
| Montagetype                           | Wall surface mounted / ceiling surface mounting                                                    |
| Beschermingsgraad                     | IP65                                                                                               |
| Slagvastheid                          | IK10                                                                                               |
| Lichtbron                             | LED not exchangeable                                                                               |
| Geschikt voor aantal lampen           | 1                                                                                                  |
| Aantal verlichtingskoppen             | 1                                                                                                  |
| Verlichtingssterkte                   | 119 lm                                                                                             |
| Lichtverdeling                        | Refractor Lens                                                                                     |
| Aantal polen                          | 4                                                                                                  |
| Aantal batterijen                     | 4                                                                                                  |
| Uitvoering                            | Nickel-Cadmium                                                                                     |
| Batterijsoort                         | Industrial                                                                                         |
| Autonomie                             | 1 uur                                                                                              |
| Battery Weight                        | 180 g                                                                                              |
| Housing Color                         | Aluminium                                                                                          |
| Materiaal behuizing                   | Plastic                                                                                            |
| Materiaal afdekking                   | Plastic, Transparent                                                                               |
| Omgevingstemperatuur                  | 0 ... 35 °C                                                                                        |
| Voorschakelapparaat                   | LED Operating Device Current Controlled<br>6500 K                                                  |
| Aansluitwijze                         | Screw                                                                                              |
| Aderdoorsnede                         | Conductor 2.5 mm²                                                                                  |
| Ingangsspanningstype                  | AC                                                                                                 |
| Bedieningstijd                        | 1 uur<br>5.1 W                                                                                     |
| Vermogensfactor                       | 0.52                                                                                               |
| Voedingssysteem                       | Peripheral (Individual Battery)                                                                    |
| Toegekende spanning (U <sub>r</sub> ) | 220 ... 230 V                                                                                      |
| Type schakeling                       | Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit<br>Type of wiring: Suitable for through wiring |

## Environmental

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| WEEE-categorie | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
|----------------|------------------------------------------------------------|

## Container Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Pakketniveau 1 Units           | box 1 stuk         |
| Pakketniveau 1 EAN             | 8713812757124      |
| Pakketniveau 1 Hoogte          | 4.37 in<br>111 mm  |
| Pakketniveau 1 Lengte          | 16.77 in<br>426 mm |
| Pakketniveau 1 Breedte         | 7.4 in<br>188 mm   |
| Pakketniveau 1<br>Brutogewicht | 1.643 kg           |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gegevensblad, technische informatie | 9AKK107992A8531                    |
| Instructies en handleidingen        | 9AKK107992A4732<br>9AKK107992A4857 |
| Conformiteitsverklaring - CE        | 9AKK107992A9353                    |

## Classifications

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 8 | EC001957 - Emergency luminaire |
| UNSPSC | 39111709                       |

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

