

## PRODUCT-DETAILS

# OBOC5000-24VDC

OBOC5000-24VDC Optocoupler R600 A1-A2=24VDC,4.5-58VDC/ 1 mA-5 A,MOSFET



## Informations générales

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | OBOC5000-24VDC                                                                                                                               |
| Code de produit              | 1SNA645024R2100                                                                                                                              |
| EAN                          | 4013614507915                                                                                                                                |
| Description courte           | OBOC5000-24VDC Optocoupler R600 A1-A2=24VDC,4.5-58VDC/ 1 mA-5 A,MOSFET                                                                       |
| Description longue           | Screw optocoupler OBOC5000-24VDC: 24VDC Rated control supply voltage/ solid-state output rated 4.5-58VDC, 1 mA up to 5 A with integrated LED |

## Commande

|                  |          |
|------------------|----------|
| Quantité minimum | 10 pièce |
| Code douanier    | 85369095 |

## Popular Downloads

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CDC110004C0210_05 |
| Instructions et manuels                | 1SVC645000M9000    |

## Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Produit Largeur Net  | 6 mm    |
| Produit Hauteur Net  | 67.5 mm |
| Produit Longueur Net | 70 mm   |

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 0.02 kg |
|-----------|---------|

## Technique

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Fonction                                       | Boxed optocoupler R600       |
| Sortie                                         | solid-state output           |
| Output Signal                                  | 4.5 ... 58VDC / 1 mA ... 5 A |
| Rated Control Supply Voltage (U <sub>s</sub> ) | 24 V DC                      |
| Type de borne                                  | Screw Terminals              |

## Environnement

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CCC Certificate                  | CCC_2017010303938926     |
| CQC Certificate                  | CQC_2017010303941444     |
| Certificat CSA                   | CSA_254821               |
| cUR Certificate                  | cUR_E352056              |
| Declaration of Conformity - CCC  | CCC_2020980303000253     |
| Déclaration de Conformité - CE   | 1SVD982016-0001          |
| Declaration of Conformity - UKCA | 1SVD982016-1000          |
| EAC Certificate                  | EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634 |
| Instructions et manuels          | 1SVC645000M9000          |
| Certificat LR                    | LR_16_20068              |
| Informations RoHS                | 1SVD982016-0001          |
| UR Certificate                   | UR_E352056               |

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 10 pièce  |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 73 mm         |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 71 mm         |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 80 mm         |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.23 kg       |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 3472596450243 |

## Classifications

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Code de classification d'objet | K                                    |
| ETIM 4                         | EC001504 - Optocoupler               |
| ETIM 5                         | EC001504 - Optocoupler               |
| ETIM 6                         | EC001504 - coupleur optoélectronique |
| ETIM 7                         | EC001504 - Optocoupler               |
| ETIM 8                         | EC001504 - Optocoupler               |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| eClass             | V11.0 : 27371604 |
| UNSPSC             | 32111705         |
| E-Number (Finland) | 2712054          |
| E-Number (Sweden)  | 4029176          |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Relais électroniques → Relais et optocoupleurs d'interface

