

PRODUCT-DETAILS

E299-20

E299-20 Auxiliary contact



Algemene informatie

Type	E299-20
Artikelnummer	2CCA704341R0001
EAN	7612271465346
Omschrijving	E299-20 Auxiliary contact
Omschrijving	Auxiliary contact 5A, 2NO

Technical

Normen	IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-2-2
Toegekende spanning (U _r)	250 V AC
Maximale besturingsstroom DC	5 A
Toegekende frequentie (f)	50 Hz
Minimale schakelcapaciteit	24 V 10 mA
Vermogensverlies	0.1 W
Aantal contacten NC	0
Aantal contacten NO	0
Aantal hoofdcontacten NC	0
Aantal hoofdcontacten NO	0

Aantal hulpcontacten NO	2
Aanhaalmoment	1.2 - 1.5 N·m
Type Toebehoren	Other
RAL-nummer	RAL 7035 - Lichtgrijs
Kleur	Grey

Environmental

Omgevingsluchttempera tuur	Operation -25...+55 °C Storage -40...+70 °C
RoHS-status	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Dimensions

Product netto breedte	18 mm
Product netto hoogte	85 mm
Product netto diepte	58 mm
Product netto gewicht	45 g
Product netto lengte	85 mm

Container Information

Pakketniveau 1 Units	box 10 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	96 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	82 mm
Pakketniveau 1 Lengte	185 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	539 g
Pakketniveau 1 EAN	7612271465346

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362020
Land van herkomst	Switzerland (CH)

Certificates and Declarations (Document Number)

Conformiteitsverklaring - CE	2CCC005102D0201
EAC-certificaat	9AKK107992A1778
Instructies en handleidingen	2CCC441005M0801
RoHS-informatie	2CCC413008D0206
VDE-certificaat	VDE E29x_40040851

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	2CCC441020C0201
Instructies en handleidingen	2CCC441005M0801
Dimensiediagram	9AKK107992A6182

Classifications

ETIM 7	EC002586 - Accessories for switching relay
ETIM 8	EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371692

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Command and Signalling Devices → Installation Relays

