

## PRODUCT-DETAILS

# DW2

## DW2 Digital Time switch



### Algemene informatie

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Type          | DW2                                                   |
| Artikelnummer | 2CSM222521R1000                                       |
| EAN           | 8012542225218                                         |
| Omschrijving  | DW2 Digital Time switch                               |
| Omschrijving  | Digital time switch, weekly programming, two channels |

### Technical

|                                                     |                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Normen                                              | EN 60730-2-7<br>EN-301 489-17<br>EN-300 328<br>EN-62479<br>EN 50581 |
| Functie                                             | Weekly                                                              |
| Operationeel voltage                                | 195.5 ... 253 V AC                                                  |
| Voedingsspanning                                    | 230 V AC                                                            |
| Nominale impuls<br>grensvoltage (U <sub>imp</sub> ) | Maximum 4 kV                                                        |
| Maximale schakelstroom                              | 16 A                                                                |
| Toegekende frequentie<br>(f)                        | 50 ... 60 Hz                                                        |
| Maximaal<br>schakelvermogen                         | 4000 V-A                                                            |
|                                                     | 2 W                                                                 |
| Vermogensverlies                                    | 2 W                                                                 |

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stroomvoorziening                  | 230 V AC                                                         |
| Nauwkeurigheid                     | ± 0.5sec/24h                                                     |
| Aantal kanalen                     | 2                                                                |
| Aantal basisprogramma's af fabriek | 120                                                              |
| Aanhaalmoment                      | 0.5 N-m                                                          |
| Minimale schakeltijd               | 1 minuut                                                         |
| Contact Type                       | Change-Over (CO)                                                 |
| Metertype                          | Digital                                                          |
| Montagetype                        | DIN rail                                                         |
| Geleverde opties                   | With running reserve                                             |
| Uitvoering                         | Lithium                                                          |
| Battery Life                       | 5 jaar                                                           |
| Batterijsoort                      | Button Cell                                                      |
| Battery Weight                     | 0.003 kg                                                         |
| Aantal batterijen                  | 1                                                                |
| Verbindingscapaciteit              | Solid 2.5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Rated Switching Capacity           | 2000 W<br>FluorescentLamps 600 V-A<br>2000 W<br>600 V-A<br>500 W |

## Environmental

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Omgevingsluchttemperatuur | Operation -20 ... +50 °C<br>Storage -25 ... +70 °C |
| Beschermingsgraad         | Housing IP20                                       |

## Dimensions

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Breedte in module-eenheden | 2        |
| Product netto breedte      | 35 mm    |
| Product netto hoogte       | 65 mm    |
| Product netto diepte       | 87 mm    |
| Product netto gewicht      | 0.152 kg |

## Container Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Pakketniveau 1 Units         | box 1 stuk    |
| Pakketniveau 1 Breedte       | 60 mm         |
| Pakketniveau 1 Hoogte        | 80 mm         |
| Pakketniveau 1 Lengte        | 97 mm         |
| Pakketniveau 1 Bruto gewicht | 0.233 kg      |
| Pakketniveau 1 EAN           | 8012542225218 |

## Ordering

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuk     |
| Nummer douanetarief        | 85364900   |
| E-Number (Finland)         | 2619407    |
| E-Number (Sweden)          | 1330651    |
| Land van herkomst          | Italy (IT) |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Conformiteitsverklaring<br>- CE | 2CSC441018D2701 |
| Instructies en<br>handleidingen | 2CSM441050D0201 |
| RoHS-informatie                 | 2CSC441018D2701 |

## Popular Downloads

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Gegevensblad,<br>technische informatie | 9AKK107991A8329 |
| Instructies en<br>handleidingen        | 2CSM441050D0201 |

## Classifications

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7                   | EC002305 - Digital time switch for distribution board      |
| ETIM 8                   | EC002305 - Digital time switch for distribution board      |
| WEEE-categorie           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| AEEA B2C / B2B           | Business To Consumer                                       |
| CN8                      | 85364900                                                   |
| eClass                   | V11.0 : 27200110                                           |
| Object classificatiecode | K                                                          |

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Control and Automation Devices → Analogue and Digital Time Switches

