

Opbouw buitenpost 16 mm met 2 bellen

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Afmetingen infoveld: 25 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Draadtechniek: 3-draadstechniek aanbevolen, 2-draadstechniek mogelijk
- • R-klem voor het aansluiten van een extra functie (bv. deurrelais)
- deuropentijd aan R-klem: 3 s (aanpasbaar via servicetoestel)
- activeringstijd van het deurrelais (voor het sturen van het geheugen in binnenposten): 56 s (aanpasbaar via servicetoestel).
- spraakverbinding tijdens de activeringstijd van het deurrelais (aanpasbaar via servicetoestel)
- gespreksduur: 56 s (aanpasbaar via servicetoestel).
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 11 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 21 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur: $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Afwerkingskleur: grey
- Markering: CE