

Draadloze schakelaar met twee toetsen


Deze draadloze schakelaar met twee toetsen kan worden aangeleerd aan een slimme schakelaar of draadloze ontvanger. Hij kan gebruikt worden als één tweeknopsbediening (boven aan, onder uit) of als twee éénknopsbedieningen (toggle aan/uit of puls). De schakelaar kan in combinatie met de Niko Home Control RF-interface ook gebruikt worden in Niko Home Control installaties.



Draadloze schakelaar met twee toetsen

Deze draadloze schakelaar met twee toetsen kan worden aangeleerd aan een slimme schakelaar of draadloze ontvanger. Hij kan gebruikt worden als één tweeknopsbediening (boven aan, onder uit) of als twee éénknopsbedieningen (toggle aan/uit of puls). De schakelaar kan in combinatie met de Niko Home Control RF-interface ook gebruikt worden in Niko Home Control installaties.

- voeding: batterij (bijgeleverd), type CR2430 met metalen sokkel op standaardinbouwdoos
- zendbereik: max. 30 m binnenshuis, 100 m in open veld
- communicatieprotocol: Easywave
- montage: met bijgeleverde schroeven of kleefstrips of (optioneel)



SOKKEL



410-00001 Stuks: 6 Met kunststofmontageframe en batterij

TOEBEHOREN



450-00067 Stuks: 20 Klauwenset voor muurprint

SOKKEL VOOR MONTAGE OP INBOUWDOOS



410-00021 Stuks: 10 Voor klauwbevestiging (zendbereik +- 25 m binnenshuis)



410-00022 Stuks: 6 Voor schroefbevestiging (zendbereik +- 25 m binnenshuis)

ENKELVOUDIGE TOETS



100-00001 Stuks: 10
104-00001 Stuks: 10
123-00001 Stuks: 10
157-00001 Stuks: 10
220-00001 Stuks: 10

101-00001 Stuks: 10
121-00001 Stuks: 10
124-00001 Stuks: 10
161-00001 Stuks: 10
221-00001 Stuks: 10

102-00001 Stuks: 10
122-00001 Stuks: 10
154-00001 Stuks: 10
200-00001 Stuks: 10

ENKELVOUDIGE TOETS MET I EN O



100-00002 Stuks: 10
104-00002 Stuks: 10
123-00002 Stuks: 10
157-00002 Stuks: 10
220-00002 Stuks: 10

101-00002 Stuks: 10
121-00002 Stuks: 10
124-00002 Stuks: 10
161-00002 Stuks: 10
221-00002 Stuks: 10

102-00002 Stuks: 10
122-00002 Stuks: 10
154-00002 Stuks: 10
200-00002 Stuks: 10

ENKELVOUDIGE TOETS MET 'OP' EN 'NEER'



100-00004 Stuks: 10
104-00004 Stuks: 10
123-00004 Stuks: 10
157-00004 Stuks: 10
220-00004 Stuks: 10

101-00004 Stuks: 10
121-00004 Stuks: 10
124-00004 Stuks: 10
161-00004 Stuks: 10
221-00004 Stuks: 10

102-00004 Stuks: 10
122-00004 Stuks: 10
154-00004 Stuks: 10
200-00004 Stuks: 10

ENKELVOUDIGE TOETS MET BESCHRIFTINGSVELD



100-00006 Stuks: 10
104-00006 Stuks: 10
123-00006 Stuks: 10
157-00006 Stuks: 10
220-00006 Stuks: 10


101-00006 Stuks: 10
121-00006 Stuks: 10
124-00006 Stuks: 10
161-00006 Stuks: 10
221-00006 Stuks: 10

102-00006 Stuks: 10
122-00006 Stuks: 10
154-00006 Stuks: 10
200-00006 Stuks: 10

410-00001

4 year warranty

Sokkel voor draadloze schakelaar met 2 bedieningsknoppen



Met deze draadloze schakelaar bedien je maximaal 2 kringen, onafhankelijk van elkaar, maar afhankelijk van de instelling van de ontvangers. Je gebruikt de schakelaar voor 1-knops- en 2-knopsfuncties.

Technische kenmerken:

- voedingsspanning: via batterij 3 V DC (meegeleverd);
- zendbereik: max. 30 meter binnenshuis, 100 meter in de open ruimte;
- montage: met de bijgeleverde kleefstrips of schroeven.
- frequentieband: 868,0 – 868,6MHz
- maximaal uitgezonden vermogen: -1,3 dBm

Sokkel voor draadloze schakelaar met 2 bedieningsknoppen. Wandzender met 2 contacten in RF-technologie voor draadloze afstandsbediening van Niko-RF-ontvangers op frequentie 868.3 MHz Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers sturen. Elke ontvanger kan door max. 32 zenders gestuurd worden. Maximum zendbereik in een gebouw 30 m; in open veld: 100 m. Modulatietype: FSK. Geleverd compleet met batterij en voorgeprogrammeerd zendadres. Toetsen en afdekplaten afzonderlijk bestellen. Type batterij: Renata 3 V/270 mAh CR2430; Saft 3 V/270 mAh LM2430; Varta 3 V/260 mAh CR2430; Panasonic 3 V/250 mAh CR2330. Kan zowel gekleefd als geschroefd worden op de wand of inbouwdoos. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Conform de EN60669-2-1-norm, de EG-reglementering en voldoet aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn: 1999/5/EC. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Afmetingen (HxBxD): 71 x 103 mm
- Markering: CE

