

Opbouwdoos voor één functie

Deze eenvoudige opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



Opbouwdoos voor één functie

Deze enkelvoudige opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



	700-83101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, grey
	701-83101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, white
	761-83101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, black

ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG



	700-84101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met één M20-ingang, grey
	701-84101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met één M20-ingang, white
	761-84101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met één M20-ingang, black

ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN



	700-84102	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen, grey
	701-84102	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen, white
	761-84102	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen, black

ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN



	700-84111	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang, grey
	701-84111	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang, white
	761-84111	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang, black

ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET 1X2 EN ÉÉN M20-INGANGEN



	700-84112	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, grey
	701-84112	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang,
	761-84112	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang,

700-83101

4 year
warranty

Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor het inbouwen van één functie, grey



Deze opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor het inbouwen van één functie, grey. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



701-83101

4 year
warranty

Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor het inbouwen van één functie, white



Deze opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor het inbouwen van één functie, white. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
- Markering: CE



761-83101

4 year
warranty

Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor het inbouwen van één functie, black



Deze opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor het inbouwen van één functie, black. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
- Markering: CE

