

Horizontale opbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele horizontale opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



Horizontale opbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele horizontale opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.




HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG



	700-84801	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, grey
	701-84801	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, white
	761-84801	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, black

HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN



	700-84802	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, grey
	701-84802	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, white
	761-84802	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, black

700-84801

4 year
warranty

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor het inbouwen van twee functies, grey



Deze dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor het inbouwen van twee functies, grey. De bevestigingspunten van deze dubbele horizontale doos bevinden zich op de verticale as 50 mm uit elkaar geplaatst en op de horizontale as 71 mm uit elkaar geplaatst. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee overhoeks uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



701-84801

4 year
warranty

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor het inbouwen van twee functies, white



Deze dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor het inbouwen van twee functies, white. De bevestigingspunten van deze dubbele horizontale doos bevinden zich op de verticale as 50 mm uit elkaar geplaatst en op de horizontale as 71 mm uit elkaar geplaatst. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee overhoeks uitbreekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/I, 6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



761-84801

4 year
warranty

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor het inbouwen van twee functies, black



Deze dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor het inbouwen van twee functies, black. De bevestigingspunten van deze dubbele horizontale doos bevinden zich op de verticale as 50 mm uit elkaar geplaatst en op de horizontale as 71 mm uit elkaar geplaatst. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee overhoeks uitbreekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/I, 6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE

