

Wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid


- inbouwdiepte: 28,5 mm

SOKKEL



170-33105

Met insteekklemmen en klauwen



AFWERKINGSSET



100-66601	101-66601	102-66601
104-66601	121-66601	122-66601
123-66601	124-66601	154-66601
157-66601	161-66601	200-66601
220-66601	221-66601	

 16 A
250 Vac

AFWERKINGSSET VOOR SPECIEFIEKE TOEPASSINGEN



197-66606	198-66606	199-66606
-----------	-----------	-----------

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN



100-66605	101-66605	195-66605
196-66605	197-66605	198-66605
199-66605		



VOORDELEN

Draden die vast blijven zitten

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
 - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
 - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt

Niko kwaliteit

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken

Technische gegevens

vermogen	• 16 A/250 Vac
afmetingen sokkel	• 71 mm x 73 mm x 29 mm (B x L x H)
draadaansluitingstype	• insteekklemmen
functie	• wandcontactdoos • contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
	• contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
	• alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel • tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
	• 14 mm ontmantelingslengte • onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
bevestigingswijze	• met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz2 of sleuf 1 x 5,5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken • ingrijpdiepte klauwen: 23,5 mm • klauwen keren volledig terug bij het losschroeven
	• eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser...) van het midden van het inbouwraam • verticale koppeling centerafstand 60 mm door in elkaar schuiven van meerdere sokkels, ze vergrendelen zich automatisch • verticale koppeling centerafstand 71 mm d.m.v. voorgevormde lipjes onderaan, door de lipjes naar beneden te plooien over een afstand van 1 mm steunen de sokkels tegen elkaar en blijft de centerafstand gewaarborgd • horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooid zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde • extra robuustheid door omhooggeplooid randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
inbouwraam	• metaaldikte 1 mm • na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden • met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm • met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
	• 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten
beschermingsgraad	• IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
opbouwhoogte	• 8,5 mm
inbouwdiepte	• 28,5 mm

materiaal sokkel

- ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie
- wit RAL9010 (bij benadering)

Aansluitschema

