

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor het inbouwen van twee functies, black

Beschrijving

Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Lastenboek

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor het inbouwen van twee functies,

black. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbreekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE