

Buitenbewegingsmelder 180° voor Niko Home Control (black)

Referentiecode: 550-20201

Beschrijving

Deze bewegingsmelder is geschikt voor gebruik buitenshuis, bv. op de oprijlaan, het terras of in de tuin en is voorzien van een ingebouwde lichtsensor. Je richt de bewegingsmelder naar wens en deelt het detectiegebied op met behulp van een afschermmasker. Het toestel wordt gevoed via de Niko Home Control installatie. Afwerkingskleur: black

Lastenboek

Buitenbewegingsmelder 180° voor Niko Home Control (black). De buitenbewegingsmelder detecteert beweging van een warmtebron en activeert of deactiveert Niko Home Control functies. Typische toepassingsgebieden zijn oprit, terras, tuin of garage. De buitenbewegingsmelder detecteert beweging met behulp van de Passief InfraRood technologie (PIR). Hij heeft ook een geïntegreerde lichtsensor. Je kunt de buitenbewegingsmelder op de module zelf instellen om overdag, 's avonds of 's nachts Niko Home Control functies te activeren of te deactiveren. Deze functies wijs je toe bij het programmeren van de installatie door functies te koppelen aan het unieke adres van elke buitenbewegingsmelder. Als je de buitenbewegingsmelder aan een plafond wilt bevestigen, heb je een montagebeugel nodig. Deze is afzonderlijk verkrijgbaar (390-20050). Met de potentiometers onder het deksel kun je de lichtgevoeligheid, de uitschakelvertraging en het detectiebereik instellen. Om deze instellingen te wijzigen, open je het deksel en draai je de potentiometers in de gewenste stand met een schroevendraaier. Het detectiegebied kan opgedeeld worden via een aanpasbaar afschermmasker.

- Referentienummer: 550-20201
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Draadingang: 2 x 12,5 mm²
- Detectiehoek: 180°
- Detectiebereik IR: maximaal 14 m diameter vanop een hoogte van 3 m
- Lichtgevoeligheid: 5 - ∞ lux
- Hysteresis op lichtgevoeligheid: + 10 %
- Uitschakelvertraging: 8 - 1800 s
- Beschermingsgraad: IP54
- Montagehoogte: 2.5 m
- Omgevingstemperatuur: -20 - 45 °C
- Montage: opbouw
- Markering: CE