Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met leds, black coated

Referentiecode: 161-60150

Beschrijving

Centraalplaat met 6 potentiaal vrije drukknoppen van 24 V. Hiermee kan je vlot verschillende lichtpunten bedienen in 1 of meerdere ruimtes. De led aanduidingen op de toetsen geven snel weer welk licht er nog brandt. Afwerkingskleur: black coated.

Lastenboek

Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met leds, black coated. De 3 toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden op de 6-voudige potentiaalvrije drukknop geduwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Elke toets is achteraan ook voorzien van twee beentjes die bij een druk op de toets op de drukknopjes van de sokkel drukken. Het sierplaatje wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen: een zichtbaar deel en een bevestigingsdeel. Elke toets van de centraalplaat is uitgerust met een rechthoekige transparante lens. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.

- Aantal bedieningsknoppen: 6 bedieningstoetsen
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP41.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black gelakt
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)