

Verticale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



Verticale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN



700-84302 Stuks: 3

Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, grey



701-84302 Stuks: 3

Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, white



761-84302 Stuks: 3

Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, black

700-84302

4 year
warranty

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor het inbouwen van drie functies, grey



Deze drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor het inbouwen van drie functies, grey. De bevestigingspunten bevinden zich 195 mm uit elkaar op een verticale as. Er zijn nog 2 bijkomende bevestigingspunten voorzien op een afstand van 50 mm van de buitenste punten, eveneens op de verticale as. De maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/I, 6 mm).

- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



701-84302

4 year
warranty

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor het inbouwen van drie functies, white



Deze drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor het inbouwen van drie functies, white. De bevestigingspunten bevinden zich 195 mm uit elkaar op een verticale as. Er zijn nog 2 bijkomende bevestigingspunten voorzien op een afstand van 50 mm van de buitenste punten, eveneens op de verticale as. De maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



761-84302

4 year
warranty

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor het inbouwen van drie functies, black



Deze drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor het inbouwen van drie functies, black. De bevestigingspunten bevinden zich 195 mm uit elkaar op een verticale as. Er zijn nog 2 bijkomende bevestigingspunten voorzien op een afstand van 50 mm van de buitenste punten, eveneens op de verticale as. De maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE

