

Interrupteur simple connecté, 60 x 71 mm, fixation par griffes, Zigbee®

552-72101

4 year warranty

L'interrupteur simple connecté Zigbee® possède un contact de commutation permettant d'allumer l'éclairage. Il comprend un émetteur et un récepteur pouvant communiquer sans fil avec le hub intelligent sans fil de Niko Home Control.

Vous pouvez utiliser l'interrupteur simple connecté pour remplacer un interrupteur classique. Il comprend une borne d'extension et peut, de ce fait, également remplacer très facilement un interrupteur va-et-vient ou permutateur en combinaison avec un bouton-poussoir classique.

L'interrupteur simple connecté peut commuter ses propres contacts.

Après raccordement au hub intelligent sans fil de Niko Home Control, il devient possible de configurer des fonctionnalités supplémentaires à l'aide du logiciel de programmation Niko Home Control.

Vous pouvez de la sorte ajouter l'interrupteur à une fonction d'ambiance ou tout-éteint.

Il est possible de séparer la commande de son contact intégré. Vous disposez de la sorte d'une flexibilité complète pour configurer séparément le contact de commutation et la commande à l'aide du logiciel de programmation.



Données techniques

Interrupteur simple connecté, 60 x 71 mm, fixation par griffes, Zigbee®.

- alimentation : 230 Vac (fil L + N requis)
- charge max. canal: 10 A
- protocole : ZigBee 3.0, 2.4 GHz
- méthode de montage : montage au mur
- hauteur de montage : 110 - 120 cm
- modification des réglages : logiciel de programmation Niko Home Control ou Niko Home App (requiert hub intelligent 552-00001)
- portée maximale (du commutateur au hub intelligent) : 10 m
- fréquence de fonctionnement : 2.4GHz
- puissance radiofréquence maximale : 10 dBm
- couleur des LED: blanc
- degré de protection: IP20
- profondeur d'encastrement: 40 mm
- température d'ambiance: 0 – +40 °C
- Nombre maximum par installation: 50 appareils Zigbee® connectés
- marquage: CE


• Méthode de fixation

Lors de la fixation dans une boîte d'encastrement dont les parois internes sont munies d'encoches prévues à cet effet, on utilise des griffes qui s'ouvrent par le vissage de vis à tête fendue (encoche 0,8 x 5 mm). Les griffes, qui ont une profondeur d'engrènement de 31 mm, se rétractent totalement lors du dévissage.

• Entraxe

- assemblage simple et rapide d'un ou de plusieurs mécanismes grâce à des indications (ligne à la craie, laser, ..) de l'entraxe du boîtier
- ajustement vertical pour un entraxe de 60 mm en glissant plusieurs socles les uns sur les autres. Ils se verrouillent automatiquement
- ajustement vertical pour un entraxe de 71 mm à l'aide de languettes préformées. En pliant ces languettes vers le bas sur une distance de 1 mm, elles s'appuient parfaitement sur le point inférieur et l'entraxe de 71 mm est garanti
- ajustement horizontal rapide et parfait de plusieurs socles grâce aux queues d'aronde pliées vers le haut à gauche et à droite
- les bords repliés vers le haut sur la face extérieure du socle ainsi que le fléchissement vers l'intérieur confèrent davantage de robustesse

- Température d'ambiance: 0 – +40 °C
- Dimensions (HxLxP): 71 x 73 x 38.6 mm
- Poids: 70 g
- Marquage: CE



Dimensions

