

SILVYN® FPAX T42 BK**Artikelnr.:** 55507344

T-connector; Clear width: 41mm; For conduit outer diameter: 42mm; Polyamide;
Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68, IP 66, IP 67

**CE****Details****Voordelen**

- Snelle montage
- Hoge treksterkte
- Waterdicht
- Bescherming tegen trillingen

Toepassing

- In combinatie met bescherm slang:
- SILVYN® FPAS

Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw.
Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

Remarks

Technische gegevens

Algemene informatie

Merk	SILVYN®
Producttype	T-connector
Levering met tegenmoer	Neen
Levering met O-ring	Neen
Weight	0.1 kg
Type of packaging	Zak
Verpakkingseenheid (VPE)	3

Elektrische kenmerken

Productontwerp

Met buigbescherming	Neen
Bescherming tegen buigen vaste installatie	Neen
Bescherming tegen buigen incidentele buiging	Neen
Ontwerp slangschroefverbinding	T-stuk
Deelbare schroefverbinding	Neen
Draaibare schroefdraad	Neen
Inner diameter	41 mm
Totale lengte	110 mm
Totale breedte	150 mm
Clear width	41 mm
Bore diameter	7,2 mm
Afsluitbaar (tweedelig)	Neen

EMC-afscherming	Neen
For conduit outer diameter	42 mm
Materiaal afdichting	Polyester
Materiaal behuizing	Polyamide
Materiaal lichaam korte vorm	PA
Materiaal Schroefverbinding	Polyamide
Materiaal kabelwartellichaam, korte vorm	PA
Kleur	zwart
Kleur RAL-kleur	RAL 9005

Producteigenschappen

IP-beschermingsklasse	IP 68
	IP 66
	IP 67
Gebruik in Ex-zone	Neen
Vlamvertragend	Ja
Vlamvertraging volgens	UL 94 V-2
UV-bestendig	Ja
Chemisch bestendig	Ja
Zuurbestendig	Neen
Halogeenvrij	Ja
Oliebestendig	Ja
Schokbestendig	Neen
Bescherming tegen trillingen	Ja

Certificeringen en normen

CE-gemarkeerd	Ja
UL recognized	Neen
UL listed	Neen
cUR recognized	Neen
cUL listed	Neen
CSA-gecertificeerd	Neen
VDE-gecertificeerd	Neen

Productstandaard conform IEC	IEC 61386-23 IEC 61386-22 IEC 61386-1
GGVS-gecertificeerd	Neen
Brandbeveiliging getest voor railvoertuigen	Neen
Ecolab gecertificeerd	Neen
NSF-gecertificeerd	Neen
FDA-gecertificeerd	Neen
EHEDG-gecertificeerd	Neen

SILVYN® FPAX T

Artikelnr.	Naam	Clear width	For conduit outer diameter	Verpakkingseenheid (VPE)
55507340	SILVYN® FPAX T16 BK	14 mm	16 mm	3
55507341	SILVYN® FPAX T21 BK	19 mm	21 mm	3
55507342	SILVYN® FPAX T28 BK	25 mm	28 mm	3
55507343	SILVYN® FPAX T34 BK	33 mm	34 mm	3
55507344	SILVYN® FPAX T42 BK	41 mm	42 mm	3

V1.1