SILVYN® MPC 90° PG 36 GY

Réf.: 55502375

Presse-étoupe coudé; PG 36; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 40; Polyamide; Sans halogène;



Détails

Avantages

- Utilisation universelle
- Assemblage simple et rapide
- Coude à angle droit pour une installation facile

Application

- Combiné à une gaine de protection :
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conduits hélicoïdaux et lisses)

Conseils

Les photographies et graphiques ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Le cas échéant, les prix sont des prix du métal solide sans surtaxes ni TVA. Ventes uniquement aux clients professionnels.

Toutes les valeurs relatives aux produits sont des valeurs nominales à température ambiante sauf précision contraire. Les autres valeurs, comme par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

© (2025) Lapp Group - all rights reserved.

Remarques

Caractéristiques techniques

Informations générales

Marque	SILVYN®
Type de produit	Presse-étoupe coudé
Livraison avec contre-écrou	Non
Livraison avec joint torique	Non
Poids	0.1 kg
Type de conditionnement	Sachet
Delivery Unit	2
Type de montage	dans un trou taraudé

Caractéristiques électriques

Structure de produit

Gaine de protection adaptée	SILVYN® EL lisse SILVYN® ELU lisse SILVYN® ELÖ lisse SILVYN® ELT lisse
Compatible avec les tailles de gaine de protection	40
Avec protection contre la flexion	Non
Protection antiflexion pose fixe	Non
Protection antiflexion en pose mobile	Non
Modèle de presse-étoupe du flexible	Coudé à 90°
Connecteur de flexible séparable	Non
Filetage pivotant	Non
Largeur libre	33 mm
Type de filetage	PG
Taille de filetage	PG 36
Augmentation de filetage	1,588
Longueur de filetage	12 mm
Verrouillable (en deux parties)	Non

© (2025) Lapp Group - all rights reserved.

Zone de serrage min.	33 mm
Plage de serrage max.	60 mm
Blindage CEM	Non
Matériau du corps	Polyamide
Matériau du corps, forme abrégée	PA
Matériau corps du presse-étoupe	Polyamide
Matériau corps du presse-étoupe, forme abrégée	PA
Couleur	gris
Couleur ton RAL	RAL 7001

Caractéristiques du produit

Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant	Non
Non-propagateur de la flamme	Non
Résistant aux UV	Non
Résistance chimique	Oui
Résistant aux acides	Non
Sans halogène	Oui
Résistant aux huiles	Oui
Antichoc	Non
Anti-traction	Oui

Certifications et normes

Marqué CE	Oui
Certifié UL	Oui
Listé UL	Non
Certifié cUR	Non
Listé cUL	Non
Certifié CSA	Non
Homologué VDE	Non
Norme de produit selon IEC	IEC 61386-1 IEC 61386-23

© (2025) Lapp Group - all rights reserved.

Homologué GGVS	Non
Certifié DNV	Non
Protection anti-incendie testée pour les véhicules ferroviaires	Non
Homologué Ecolab	Non
Homologué NSF	Non
Homologué FDA	Non
Homologué EHEDG	Non

© (2025) Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MPC 90°

Réf.	Nom	Taille de filetage	Couleur	Compatible avec les tailles de gaine de protection	Delivery Unit
55502370	SILVYN® MPC 90° PG 11 GY	PG 11	gris	16	10
55502371	SILVYN® MPC 90° PG 13 GY	PG 13,5	gris	16	10
55502372	SILVYN® MPC 90° PG 16 GY	PG 16	gris	20	10
55502373	SILVYN® MPC 90° PG 21 GY	PG 21	gris	25	10
55502374	SILVYN® MPC 90° PG 29 GY	PG 29	gris	32	10
55502375	SILVYN® MPC 90° PG 36 GY	PG 36	gris	40	2
55502486	SILVYN® MPC 90° PG 11 BK	PG 11	noir	16	10
55502487	SILVYN® MPC 90° PG 13 BK	PG 13,5	noir	16	10
55502488	SILVYN® MPC 90° PG 16 BK	PG 16	noir	20	10
55502489	SILVYN® MPC 90° PG 21 BK	PG 21	noir	25	10
55502490	SILVYN® MPC 90° PG 29 BK	PG 29	noir	32	10
55502493	SILVYN® MPC 90° PG 36 BK	PG 36	noir	40	2

© (2025) Lapp Group - all rights reserved.

V1.1

© (2025) Lapp Group - all rights reserved.