

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, messing blinde stoppen voor het sluiten van schroefdraadopeningen, montage met schroevendraaier



Corrosiebestendig



Robuust



Betrouwbaar



Temperatuurbestendig

Voordelen

Bestand tegen temperaturen tot +200 °C.

Eenvoudige montage met behulp van sleufschroevendraaier.

Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.

Toepassing

Voor het afsluiten van een niet-bezet metrisch schroefdraadgat aan de behuizing.

Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.

Bijzonderheden

Montage met schroevendraaier

Normreferentie en keurmerken

UL File Nr. E79903

Opmaak

Laatste update (15.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef
Certificeringen:	UL File E79903
Op aanvraag::	Met FKM O-ring gemonteerd (-20 °C tot +200 °C)
Materiaal:	Materiaal: vernikkeld messing O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Temperatuurbereik:	met O-ring -20 °C tot +100 °C zonder O-ring -60 °C tot +200 °C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SKINDICHT® BL-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	Totale lengte, C mm	Thread length D mm	Buiten ø (mm)	Stuks / VE
SKINDICHT® BL-M					
52103100	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103170	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103190	M 75 x 1,5	17.0	11	80.0	1
52103100LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130LF	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
SKINDICHT® BL-M met O-ring					
52103105	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103165	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103105LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135LF	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100

Laatste update (15.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M

