

SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US - slangschroefverbinding met geïntegreerde trekcontlasting

Info

Geïntegreerde SKINTOP® kabeltrekontlasting



Groot klembereik



Maximale bescherming tegen vibratie



Mechanische weerstand



Montagetijd



Robuust



Betrouwbaar



Geïntegreerde SKINTOP® kabelwartel

Voordelen

Optimale trekcontlasting van kabel en beschermsslant

Maximale kabelafdichting

Snelle en eenvoudige montage

Groot klembereik

Anti-rotatie bescherming

Toepassing

Laatste update (09.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M US

In combinatie met bescherm slang:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Binnen- en buitentoe passingen

In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekontlasting en aanvullende afdichting

Bijzonderheden

Combinatie van SILVYN® en SKINTOP®

Opmaak

Optioneel:

SKINTOP®MS-M wartel of

SKINTOP® MS-SC-M EMC wartel

SILVYN® slangaansluiting via binnenhuls en wartelmoer

Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbescherm slang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: Metalen bescherm slang-schroefverbinding

Materiaal:

Basis type:

Behuizing: vernikkeld messing

O-ring: CR/NBR

Slangafdichting: TPE

Veiligheidsklasse:

Kabel: IP 68

Bescherm slang: IP 40 met SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 met SILVYN®AS-P

Temperatuurbereik:

-30°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® MSK-M US

Artikelnummer	Metrische maat	Klembereik in mm	Binnenste Ø (mm)	Geschikt voor slang Ø (mm)	Stuks / VE
SILVYN® MSK-M voor SILVYN® AS					
55506080	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506081	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506082	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506083	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506084	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506085	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506086	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506087	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M voor SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506090	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506091	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506092	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506093	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506094	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506095	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506096	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506097	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-SC-M voor SILVYN®AS					
55506110	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506111	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506112	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506113	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506114	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506115	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506116	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
SILVYN®MSK-SC-M voor SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506120	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506121	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506122	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506123	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506124	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506125	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506126	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1

Laatste update (09.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M US

