

SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - raccord de gaine pour SILVYN® FPAS



Sans halogène



Protection maximale de vibration



Temps d'assemblage



Décharge de traction optimale



Résistance aux intempéries



Différentes homologations

Avantages

Montage rapide
Résistant à la traction
Joint
Protection anti-vibration

Applications

Combiné à une gaine de protection :
SILVYN® FPAS
En présence de fortes vibrations

Particularités

En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
Démontable avec un tournevis

Dernière mise à jour (22.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

SILVYN® FPAG PG

Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

Filetage de raccordement PG

Corps avec garniture intérieure

Partie supérieure moletée

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC001176

ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Certifications:

IEC EN 61386-23

Couleur:

Gris (RAL 7031)

Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau:

PA66

Sans halogène

Indice de protection:

IP 66

Plage de température:

-50°C à +135°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® FPAG PG

Numéro d'article	Compatible avec SILVYN® FPAS	Pièces / conditionnement
SILVYN® FPAG PG noir		
55506585	10	10
55506595	10	10
55506605	13	10
55506615	16	10
55506625	16	10
55506635	16	10
55506645	18	10
55506995	21	10
55506655	21	10
55506665	28	10
55506675	34	10
55506685	42	2
55506695	54	2
55506705	67	2
SILVYN® FPAG PG gris		
55506580	10	10
55506590	10	10
55506600	13	10
55506610	16	10
55506620	16	10
55506630	16	10
55506640	18	10
55506990	21	10
55506650	21	10
55506660	28	10
55506670	34	10
55506680	42	2
55506690	54	2
55506700	67	2

Dernière mise à jour (22.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://appfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16