

UNITRONIC® LiYY A

Datakabel met kleurcode volgens DIN 47100, UL/CSA keurmerk

UNITRONIC® LiYY A: Laagfrequente PVC datakabel, DIN 47100 kleurcode, UL CSA AWM, flexibel (0,34² Maxi TERMINAL POINT®), vlamvertragend, procesbesturing

Info

A voor "Advanced" hier: UL en CSA certificeringen

Verdere afmetingen/kleuren op aanvraag



Voordelen

Voor verschillende toepassingen

Toepassing

Bekabeling van apparaten, machines en fabrieken bedoeld voor export naar Noord-Amerika of landen waar UL/CSA certificering van toepassing is.

Voor de Noord-Amerikaanse markt

Bijzonderheden

Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2,

UL VW-1 & CSA FT 1

Normreferentie en keurmerken

UL AWM Style 2464

CSA AWM I/II A

UL File No. E63634

Opmaak

Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen

Aderisolatie van PVC

Buitenmantel van PVC speciaal mengsel buitenmantelkleur: Donkergrijs

UNITRONIC® LiYY A

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
Geleideridentificatie:	DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9
Geleideropmaak:	AWG maatvoering, 7 of 19 draden
Minimale buigradius:	Incidentele buiging: 15 x buitendiameter Vaste installatie: 4 x D
Nominale spanning:	UL/CSA: 300 V
Testspanning:	1500 V
Temperatuurbereik:	Zo nu en dan bewogen: -5 °C tot +70 °C (UL: +80 °C) Vast geïnstalleerd (IEC): -40 °C tot +80 °C UL: max. +80 °C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes

Verpakkingsformaat: ring 152 m; haspel 305 m

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

UNITRONIC® LIYY A

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (AWG)	Buitendiameter [mm]	Kopergetal [kg/km]	Gewicht [kg/km]
UNITRONIC® LIYY A				
0022403	3 x AWG26/7	3,8	4,2	18
0022404	4 x AWG26/7	4	5,6	23
0022405	5 x AWG26/7	4,3	7	25
0022408	8 x AWG26/7	5,1	11,2	34
0022412	12 x AWG26/7	5,8	16,8	47
0022416	16 x AWG26/7	6,3	22,4	58
0022421	21 x AWG26/7	7	29,4	63
0022502	2 x AWG24/7	4	4,6	20
0022505	5 x AWG24/7	4,8	11,5	32
0022508	8 x AWG24/7	5,7	18,4	46
0022512	12 x AWG24/7	6,6	27,6	64
0022602	2 x AWG22/7	4,8	6,8	32,8
0022603	3 x AWG22/7	5	10,2	35
0022604	4 x AWG22/7	5,4	13,6	45,9
0022605	5 x AWG22/7	5,9	17	55,8
0022607	7 x AWG22/7	6,4	23,3	68,9
0022608	8 x AWG22/7	6,9	27,2	75,5
0022612	12 x AWG22/7	8,2	40,8	103
0022616	16 x AWG22/7	9,1	54,4	131,2
0022624	24 x AWG22/7	11,6	81,6	190
0022632	2 x AWG20/7	5,3	11,2	40
0022642	2 x AWG19/19	5,6	15	48