

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - PVC stuurstroomkabel voor commerciële voertuigen, trucktoepassingen, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Info

Voor bedrijfswagens

Voor transport van gevaarlijke stoffen



Geschikt voor gebruik buitenshuis



Goede chemische bestendigheid



Oliebestendig



UV-bestendig

Voordelen

Speciale ADR goedkeuring

ADR-goedkeuring laat het gebruik toe in voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen

Toepassing

Voor bedrijfswagens

Bekabeling van elektrische apparatuur bij allerlei soorten "trailers" en semi-trailers" (aanhangwagens, tractors, opleggers enz.)

Bijzonderheden

UV-bestendig

Bestand tegen lage temperaturen

Bestand tegen de meeste oliën, chemicaliën en weersomstandigheden

Normreferentie en keurmerken

ISO 4141 en DIN/ISO 6722

Opmaak

Laatste update (22.01.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

Conductor made of bare copper wires
Aderisolatie op basis van PVC
Speciale PVC buitenmantel

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
Geleideridentificatie:	ISO 4141-3
Capaciteit van data-paren:	Afhankelijk van de afstand tussen de aders, max. 50 pF/m en tussen elke ader voor gegevensoverdracht en alle andere aders in de kabel, max. 100 pF/m
Geleideropmaak:	Fijndradig volgens DIN/ISO 6722
Minimale buigradius:	12 x D
Nominale spanning:	60 V
Testspanning:	5 kV rms gedurende ten minste 5 min.
Temperatuurbereik:	Toepassingsgebied, klasse A Vaste installatie: -40 °C to +85 °C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes

Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel

Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm²)	Buitendiameter [mm]	Kleur	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY					
7027060	2 x 1,0	6	wit-zwart	19,2	55
7027061	2 x 1,0	6	wit-bruin	19,2	55
7027000	2 x 1,5	6.6	wit-zwart	28,8	68
7027001	2 x 1,5	6.6	wit-bruin	28,8	68
7027062	3 x 1,0	6.3	zwart-bruin-blauw	28,8	63
7027012	3 x 1,0	6.3	wit/bruin/blauw, laatste nieuwe ISO-ontwerp	28,8	63
7027063	4 x 1,0	6.8	wit/zwart/rood/bruin	38,4	81
7027034	4 x 1,5	7.5	wit/zwart/rood/bruin	57,6	106
7027064	5 x 1,0	7.5	wit/bruin/groen/rood/grijs	48	97
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = groen/bruin/rood/blauw/violet; 2.5 = wit	72	133
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = geel/zwart/rood/blauw/violet; 2.5 = wit	72	133
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = bruin/groen/rood/grijs/violet; 2.5 = wit, laatste nieuwe ISO- ontwerp	72	133
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = bruin/geel/rood/grijs/violet; 2.5 = wit, laatste nieuwe ISO- ontwerp	72	133
7027007	7 x 0,75	7.3	wit/zwart/geel/rood/groen/brui n/blauw	50,4	101
7027067	7 x 1,5	8.9	wit/zwart/geel/rood/groen/brui n/blauw	100,8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1.5 = zwart/geel/roo d/groen/bruin/blauw; 2.5 = wit	110,4	187
7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + grijs/violet	139,2	239
7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	wit met zwarte nummers; 1.5 = nr. 1 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = nr. 4, 9, 13; 1.5 = nr. 14, 15	244,8	391
7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	391
7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14.4	wit met zwarte nummers; 1.5 = nr. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = nr. 4, 9, 13	216	367

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter [mm]	Kleur	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
7027035	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0.75 = wit-bruin; 1.5 = geel- groen	43,2	85
7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10.3	1.5 = zwart/geel/groen/bruin/blauw; 2.5 = wit/rood	120	217
7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14.8	1.5 = geel/blauw/groen/bruin/r ood/zwart/roze/wit-blauw; 2.5 = wit/oranje/grijs/wit-zwart/wit- rood	235,2	360
7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14.8	wit met zwarte nummers; 1.5 = nr. 2, 4 - 8, 10 - 12; 2.5 = nr. 1, 3, 9, 13	225,6	352
7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13.7	1.5 = grijs; 6.0 = bruin/rood/zwart/blauw	244,8	352