

CWM 2000 P

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 200258

Wandconvector CWM – opdat warmte geen kwestie van plaats is.

Soms is er zeer weinig plaats, ook voor een verwarming. De wandconvector CWM is bijgevolg zeer plat. Met een diepte van niet meer dan 10 centimeter creëert hij toch een uitstekend warmtecomfort. De CWM integreert zich niet alleen perfect in de ruimte, maar voorziet de omgeving ook perfect van behaaglijke warmte. De comfortfuncties van de ingebouwde regeling zoals de weektimer, de vorstbescherming en de openraamdetectie, onderlijnen de efficiëntie en de hoogwaardige uitrusting van de wandconvector.



De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector optimaal als aanvullende of overgangsverwarming

2000 W verwarmingsvermogen

Gelijkmatige, geluidsarme verwarming van de kamer

Metalen behuizing in platte uitvoering

Bedieningselement met verlicht lcd-display

Weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking



Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging



Type	CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P
Bestelnr.	200254	200255	200256
Aansluitvermogen	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Breedte	348 mm	426 mm	426 mm
Diepte	100 mm	100 mm	100 mm
Hoogte	450 mm	450 mm	450 mm

Technische kenmerken


Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Instelbereik	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse	I	I	I
Gewicht	4 kg	4,6 kg	4,6 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit



Type	CWM 1500 P	CWM 2000 P	CWM 2500 P
Bestelnr.	200257	200258	200259
Aansluitvermogen	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Breedte	582 mm	738 mm	894 mm
Diepte	100 mm	100 mm	100 mm
Hoogte	450 mm	450 mm	450 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Instelbereik	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse	I	I	I
Gewicht	6 kg	7,7 kg	9,2 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit



Type	CWM 3000 P
Bestelnr.	200260
Aansluitvermogen	3,0 kW
Breedte	1050 mm
Diepte	100 mm
Hoogte	450 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V
Frequentie	50/- Hz
Nominale spanning	~230 V
Nominale stroom	13,0 A
Instelbereik	5 - 30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Beschermingsklasse	I
Gewicht	10,9 kg
Kleur	alpinewit

Diepte inclusief muurbevestiging

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.