

SHS 4800

{SHS 1200-4800}

PRODUCTNR.: 200187

Warmteaccumulator SHS – groot comfort volledig vlak.

De uiterst vlakke accumulator, met 21,8 centimeter diepte, is vooral geschikt voor wandmontage. De accumulator SHS kan echter ook staand opgesteld worden. De accumulator integreert zich op elegante en onopvallende wijze in bijna elke omgeving. De comfortfuncties van de ingebouwde regeling zoals weektimer en openraamdetectie, onderlijnen de efficiëntie en de hoogwaardige uitrusting van het toestel.



De belangrijkste kenmerken

Vlakke, wandhangende of staande accumulator

Aansluitvermogen 4,2 kW

Intelligente oplaadautomaat C-Plus Technology voor een comfortabele en energiezuinige werking

Geïntegreerde RT-regeling met weektimer en openraamdetectie

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht lcd-display

Lange levensduur

Zeer stille werking door geluidsarme tangentiële ventilator

Made in Germany



Type	SHS 1200	SHS 1800	SHS 2400
Bestelnr.	200181	200182	200183
Nominaal aansluitvermogen	1,2 kW	1,8 kW	2,4 kW
Breedte	580 mm	741 mm	902 mm
Diepte	218 mm	218 mm	218 mm
Hoogte	546 mm	546 mm	546 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	1,7 A	2,6 A	3,5 A
Beveiliging	10 A	10 A	10 A
Werkingsgeluid	29 dB(A)	28,5 dB(A)	31 dB(A)
Aantal steenpakketten	6	9	12
Gewicht	24 kg	30 kg	37 kg
Gewicht (met stenen)	74 kg	106 kg	138 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit



Type	SHS 3000	SHS 3600	SHS 4200
Bestelnr.	200184	200185	200186
Nominaal aansluitvermogen	3 kW	3,6 kW	4,2 kW
Breedte	1063 mm	1224 mm	1385 mm
Diepte	218 mm	218 mm	218 mm
Hoogte	546 mm	546 mm	546 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	4,3 A	5,2 A	6,1 A
Beveiliging	10 A	10 A	10 A
Werkingsgeluid	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Aantal steenpakketten	15	18	21
Gewicht	43 kg	50 kg	57 kg
Gewicht (met stenen)	169 kg	201 kg	233 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit



Type	SHS 4800
Bestelnr.	200187
Nominaal aansluitvermogen	4,8 kW
Breedte	1546 mm
Diepte	218 mm
Hoogte	546 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz
Nominale stroom	7,0 A
Beveiliging	16 A
Werkingsgeluid	32 dB(A)
Aantal steenpakketten	24
Gewicht	63 kg
Gewicht (met stenen)	265 kg
Kleur	alpinewit

Gewicht inclusief accumulatorstenen

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.