

SHF 2000

{SHF 2000-7000}

PRODUCTNR.: 200175

Accumulator SHF – veel warmte op weinig plaats.

De SHF-modellen hebben een zeer hoog verwarmingsvermogen voor een uiterst kleine omvang. Met hun indrukwekkende warmteopslagcapaciteit overbruggen langere periodes tussen het opladen en kunnen ze gebruik maken van stroomoverschotten. Dankzij de ingebouwde regeling stelt u de thermostaat nauwkeurig in met de weektimer. Als u verlucht, schakelt de verwarming automatisch uit.



De belangrijkste kenmerken

Compact staande accumulator met hoog verwarmingsvermogen

Aansluitvermogen 2,0 kW

Intelligente oplaadautomaat C-Plus Technology voor een comfortabele en energiezuinige werking

Geïntegreerde RT-regeling met weektimer en openraamdetectie

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht lcd-display

Lange levensduur

Zeer stille werking door geluidsarme tangentiële ventilator

Made in Germany



Type	SHF 2000	SHF 3000	SHF 4000
Bestelnr.	200175	200176	200177
Nominaal aansluitvermogen	2 kW	3 kW	4 kW
Breedte	605 mm	780 mm	955 mm
Diepte	275 mm	275 mm	275 mm
Hoogte	650 mm	650 mm	650 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE ~ 230V, 3/N/PE ~ 400V	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Beveiliging	10 A	10 A	10 A
Werkingsgeluid	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Aantal steenpakketten	6	9	12
Gewicht	32 kg	40 kg	48 kg
Gewicht (met stenen)	116 kg	169 kg	220 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit



Type	SHF 5000	SHF 6000	SHF 7000
Bestelnr.	200178	200179	200180
Nominaal aansluitvermogen	5 kW	6 kW	7 kW
Breedte	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Diepte	275 mm	275 mm	275 mm
Hoogte	650 mm	650 mm	650 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Beveiliging	16 A	16 A	16 A
Werkingsgeluid	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Aantal steenpakketten	15	18	21
Gewicht	56 kg	64 kg	72 kg
Gewicht (met stenen)	266 kg	316 kg	373 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit

Gewicht inclusief accumulatorstenen

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.