DHB 18/21/24 ST Trend

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 204202

Maak van spaarzaamheid een nieuwe trend

Deze doorstromer levert voldoende power voor uw badkamer of keuken. De toestelklasse wordt gekenmerkt door het hoge warmwatercomfort - daarvoor zorgt de elektronische regeling. Zo kunt u in vergelijking met hydraulische toestellen tot en met 30% stroom en water besparen. Daardoor is deze doorstromer ook perfect om een oud toestel te vervangen. Dankzij ons Profi-Rapid-installatiesysteem, waarbij bestaande boorgaten kunnen worden gebruikt, verloopt dit zonder problemen.

DHB 27 ST Trend
Productnr.: 204203

Op lange termijn genieten van zekerheid

De traploze temperatuurselectie met graadnauwkeurigheid via de draaiknop is aangenaam eenvoudig. Op uw verzoek stelt uw installateur graag de verbrandingsbeveiliging voor u in. Deze begrenst de temperatuur van het water aan de uitloop uit de waterkraan permanent. Zo voorziet het toestel ook meerdere wastafels voor u en uw geliefden met tot op de graad nauwkeurig warm water.

De belangrijkste kenmerken

- Elektronisch geregelde doorstromer
- Tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur van 20-60 °C dankzij 3i-technologie
- Tot op de graad nauwkeurige traploze temperatuurinstelling via draaiknop met temperatuurschaal
- Geschikt voor naverwarming van voorverwarmd water, bijv. via zonne-installaties
- Door de installateur intern instelbare verbrandingsbeveiliging
- Meertraps, elektronisch veiligheidssysteem met veiligheidstemperatuuruitschakeling en luchtherkenningssysteem

Hoge flexibiliteit bij de installatie door de mogelijkheid van de horizontale montage (verlaagde plafonds) alsmede draaibare bovenkap en draaibaar bedieningspaneel (onderbouwmontage)

Type	DHB 18/21/24 ST Trend	DHB 27 ST Trend
Bestelnr.	204202	204203

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V
Nominale spanning 1	380 V	380 V
Nominale spanning 2	400 V	400 V
Nominale spanning 3	415 V	
Nominaal vermogen	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Nominaal vermogen 2	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 3	19,4/22,6/25,8 kW	
Nominale stroom	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Nominale stroom 2	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 3	30,1/32,2/36,3 A	
Beveiliging	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 1	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 2	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 3	32/32/40 A	
Frequentie	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 3	50/- Hz	

Fasen	3/PE	3/PE
Specifieke weerstand ρ15 ≥	900 Ω cm	900 Ω cm
Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C
Kleur	wit	wit
Aan	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm	466 mm
Breedte	225 mm	225 mm
Diepte	116 mm	116 mm
Gewicht	2,90 kg	2,90 kg
Energierendementsklasse	A	A

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.