

**Socle de prise de courant - Référence 1276**

semi-encasté 32A, 3 et 4 pôles, adapté pour le montage sur les boîtiers d'encastrement 40369 et 40374 semi-encasté 32A, 3 et 4 pôles, adapté pour le montage sur les boîtiers d'encastrement 40369 et 40374


**Information sur le produit**

Ampère	32 A
Pôles	5p
Volt	400V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44




Schéma 1 MB 360	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		6	9	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	17
	l	43	52	54	58	58	54
Raccordement de câbles de / à mm <sup>2</sup>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10