

Wandcontactdoos met TwinCONTACT - Bestelnummer 418




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- kabelinvoer 1 x boven en 2 x blind onder
- behuizing 180° draaibaar
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Beschermingsgraad IP 44

Ampère	16A
Polen	4p
Voltage	400V
Hertz	50-60 Hz
Uurstand	6h
Contacten	standaard
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT

Verpakkingseenheid 10 Stuks



Tekening	Amp.	16		32		
		4	5	3	4	5
1 MB 43	Polen					
Maten in mm		a				
	b	128	128	128	128	128
	c	84	84	84	84	84
	d	122	124	136	136	138
	e	11	11	11	11	11
	f	68	68	68	68	68
	g	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	h	4	4	4	4	4
	M	144	145	158	158	160
	M*	25	25	32	32	32
Kabel Ø tot mm		2x25 (blind) breekpoort		2x25 (blind) breekpoort		
Kabelaansluiting		18	18	18/25	18/25	18/25
van/tot mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10	—10