




Borne outdoor IPERI 50

LED, 4000 K, IP44, anthracite, 48 LED,
17,4 x 12,7 x 50,2 cm (Lxlxh)

La borne carrée en aluminium IPERI 50 est équipée d'un grand nombre de LED SMD haute capacité. Indice de protection IP44, donc indiqué pour l'extérieur. Pour faciliter le montage, les versions de couleur disponibles sont livrées avec un boîtier de connexion. Un piquet est disponible en option. En outre, l'installation peut être complétée par des appliques de la même série. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	231305
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	4.5 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	400 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	12.7 cm
Largeur	17.4 cm
Hauteur	50.2 cm

Source Lumineuse

916413	
--------	---

Accessoires

231231	PIQUET pour IPERI , acier galvanisé, longueur 50 cm, vis fournies
--------	---

Poids net	1.582 kg
Poids brut	1.995 kg
BIG WHITE, page	577