




THEO

Applique murale d'extérieur, QPAR51, IP44, d'angle, up/down, anthracite, max. 70 W

Applique murale de la série THEO en aluminium et verre qui recouvre les ampoules. Grâce à la position des deux douilles intégrées, le luminaire monté émet deux faisceaux lumineux identiques mais opposés (UP/DOWN). Grâce à sa classe de protection IP44, l'applique murale convient pour une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en trois versions colorées, s'effectue à une tension de réseau 230 V. La série THEO comprend également des plafonniers et peut donc être utilisée de manière universelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	229535
Nombre de douilles	2
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	35 W
Coloris	anthracite
Faisceau lumineux	direct - indirect
Largeur	7 cm
Hauteur	22.5 cm
Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.826 kg
Poids brut	0.904 kg
BIG WHITE, page	618

Ampoules Recommandés

1005077	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir
1005080	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir
1005083	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°