




DL 126

inbouwarmatuur, LED, 3000K, rond, metaal geborsteld, 2,8 W, incl. bladveren

Het DL 126 inbouwarmatuur onderscheidt zich door zijn geringe hoogte en is daarom optimaal voor gebruik bij geringe inbouwdiepten. De zes duurzame SMS LEDs met een totaal vermogen van 3W zorgen voor de nodige verlichtingssterkte. Het inbouwarmatuur is beschikbaar met een afdekplaat in de kleuren wit, chroom en metaal geborsteld. Voor het gebruik is een passende 12V gelijkspanningsvoeding nodig. Dit armatuur bevat ingebouwde warm witte LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	112225
Primaire nominale spanning	12V mA/V
Hoogte	1.6 cm
Diameter	6.5 cm
Inbouwdiameter	5.7 cm
Inbouwdiepte	1.4 cm
Nettogewicht	0.114 kg
Brutogewicht	0.138 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	III
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
Lumen	170 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	60000 h
BIG WHITE pagina	394

Lichtbron

916556	
--------	---

Toebehoren

112175	MONTAGEFRAME , voor DL 126 inbouwarmatuur, triangel, metaal ge- borsteld
112181	MONTAGEFRAME , voor DL 126 inbouwarmatuur, rond, wit
112182	MONTAGEFRAME , voor DL 126 inbouwarmatuur, rond, chroom
112185	MONTAGEFRAME , voor DL 126 inbouwarmatuur, rond, metaal geborsteld
470507	LED VOEDING , 12W, 12V