


PROJECTEUR DASAR

spot Outdoor, LED, 3000 K, IP68, acier inox 316, 12-24 V, 7 W

Le luminaire haute tension encastré dans le sol DASAR Projector LED PRO, qui peut être foulé, séduit par son panneau en acier inoxydable et son cache en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 68, le luminaire s'intègre parfaitement dans les espaces extérieurs. La douille GU10 rotative et pivotante permet une orientation flexible du faisceau lumineux. De plus, la durée de vie de la LED s'élève à 25 000 heures, ce qui fait du luminaire extérieur LED sur piquet de terre un élément durable. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire à la pointe de l'innovation pour tous types de luminaires extérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	233570
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 68
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires, Sol, Sol avec accessoires, Mur, Mur avec accessoires
Tension nominale primaire	12-24V
Indice de protection	III
Wattage	6.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	inox
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	7.2 cm
Largeur	10 cm
Hauteur	10.8 cm

Source Lumineuse

954802	
--------	---

Accessoires

1005444	Bloc secteur LED , 12 W 12 V
1005445	Bloc secteur LED , 12 W 24 V
233580	PIQUET pour le PRO- JECTEUR DASAR , acier inox 316
233582	PLAQUE DE MONTAGE , pour le PROJECTEUR DASAR Outdoor, acier in- ox 316
900011	PIQUET EN PLASTIQUE , noir, 17,5 cm de lon- gueur

Poids net	1.161 kg
Poids brut	1.252 kg
BIG WHITE, page	598