




PANEL 60 rond

LED indoor plafondarmatuur, wit, 3000K

Met de in meerdere licht- en behuizingskleuren verkrijgbare LED PANEL 60 bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting. Dankzij de hoge lichtstroom verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1000783
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	1000mA
Hoogte	5.5 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.595 kg
Brutogewicht	5.85 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Aantal doorvoerbedrading	40
Wattage	42 W
Lumen	3150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916602		Levensduur	30000 h
		BIG WHITE pagina	262