




NOBLO SPOT

wit, 2700K, 36°, incl. 1f.-adapter

Draai- en richtbare LED spot NOBLO met passende adapter voor het 1-fase hoogvolt railsysteem. Het armatuur overtuigt met een slank design en is dus ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een Premium LED module uitgerust.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1001863
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	350mA
Lengte	10.5 cm
Hoogte	10.7 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.245 kg
Brutogewicht	0.325 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond, rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	8 W
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916369		
	Levensduur	30000 h
	minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
	maximale omgevingstemperatuur	30 °C
	BIG WHITE pagina	483