




## Suspension GLENOS sur profilé

LED, 3000 K, noir, 2 m, 85W

La suspension GLENOS dotée d'une bande LED puissante est un éclairage LED des plus performants. Les suspensions disponibles en plusieurs longueurs et variantes de couleurs disposent d'un câble d'alimentation de 2,50 m de longueur qui peut être raccourci de manière individuelle. Grâce au driver LED dimmable, la suspension GLENOS peut directement être branchée au réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001406
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	1-10V
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	85 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	5700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	noir
CRI	80
UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916482	
--------	---

## Accessoires

470505	VARIATEUR EP1 , 1-10 V, max. 10 W
--------	--------------------------------------

Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	205 cm
Largeur	5 cm
Hauteur	7 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	4.544 kg
Poids brut	5.412 kg
BIG WHITE, page	143