




PANEL DALI

indoor LED plafondarmatuur 1200x300 mm wit 3000K

Het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL DALI plafondarmatuur overtuigt behalve met zijn ultravlotte bouwvorm ook met zijn krachtige LED modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een homogene en niet-verblindende verlichting zorgt. De reeds geïnstalleerde, DALI compatibele voeding maakt de directe aansluiting op 120-240V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003052
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	1000mA
Lengte	119.5 cm
Breedte	29.5 cm
Hoogte	5 cm
Nettogewicht	4.459 kg
Brutogewicht	5.33 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Wattage	43 W
Lumen	3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916537		
		Levensduur
		30000 h
		minimale omgevingstemperatuur
		-20 °C
		maximale omgevingstemperatuur
		40 °C
		BIG WHITE pagina
		263