



4660

Z/W A/V-UNIT VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM EN POWERCOM-PANEEL



Audio-video unit met simplebus systeem met aansluitblok compleet met pin-hole CCD 1/4' zwart-wit camera, te richten vanaf de voorzijde, en led verlichting. Compleet met luidspreker unit met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en electret microfoon, de twee volumes van de microfoon en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Aan te brengen in de modulen art 3320/0, 3320/1 en 3320/2. Afmetingen: 102x55x35 mm



4660

Z/W A/V-UNIT VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM EN POWERCOM-PANEEL

Product hoogte (mm)	55
---------------------	----

CAMERAFUNCTIONIES

Gevoeligheid (lux)	0.50
--------------------	------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------

FUNCTIES

Maximaal stroomverbruik (mA)	300
------------------------------	-----

Video-uitgang	1Vpp 75PAL
---------------	------------

Resolutie video (HxV - pixel)	500x582
-------------------------------	---------

Type camera	B / W
-------------	-------

Simplebus 2 audiosysteem	Ja
--------------------------	----

Horizontale resolutie (tvI)	350
-----------------------------	-----



4660

Z/W A/V-UNIT VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM EN POWERCOM-PANEEL



1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2

Lijnafsluitblokje voor SimpleBus/Kit wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische handleiding. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888C. Afmetingen: 20x20x20 mm