



30008012

DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTI-MASKING



Dubbele-technologie-detector PIR Quad en radar 10 GHz met stripantenne, antimasking, ASIC-elektronica en technologie voor intelligente analyse van lichaamsafmetingen, ongevoeligheid voor dieren instelbaar op 15 of 25 kg, regelbare PIR- en MW-gevoeligheid, ongevoelig voor wit licht, installatiehoogte van 1,8 tot 2,4 meter zonder kalibreren, voeding van 8,2 tot 16 Vdc, bereik 18m (@2.4 montage hoogte) met 90° opening, uitgang voor alarm en NC tamper met veiligheidsweerstand van 10 ohm, bedrijfstemperatuur van -10 tot +50°C, afmetingen 123x62x38 mm, gewicht 120 g.

**30008012****DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTI-MASKING****BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Typologie	Dubbele antimaskerings-technologie sensor
Type detectie	Quad PIR en microgolf met Doppler pulsen
Antimasking-technologie	Ja
Regeling gevoeligheid infrarood	Ja
Regeling gevoeligheid microgolf	Ja
Opwarmtijd	1min
Tamper	Anti-opening
Automatische temperatuurcompensatie	Ja
ASIC elektronica	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Hoogte (mm)	123
Breedte (mm)	62
Diepte (mm)	38
Gewicht (g)	120

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	16÷8.2VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	25.5
Maximum stroombereik van het contact (mA)	100
Contacttype	NC