

**VEDO68MFR****CENTRALE VEDO 68, METALEN KAST, VOEDING 3A FRANS**

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier métallique mural, avec alimentation à découpage 3A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 68 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 136 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 16 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 12 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 4 Safetouch, 4 Planux Manager/Mini Touch et 3 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 440 x 315 x 95 mm.



VEDO68MFR

CENTRALE VEDO 68, METALEN KAST, VOEDING 3A FRANS

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Totaal aantal ingangen	8 uitgebreid tot 68
Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	136
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	68
Aantal uitgangen (n°)	50
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal TC uitgangen op moederbord (n°)	2
Aantal partities (n°)	8
Aantal gebruikerscodes (n°)	50
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	16
Aantal tijdslots (n°)	16
Aantal timers (n°)	8
Audioberichten - Text to Speech (n°)	48
Programmering centrale	USB, LAN
Keurmerken/certificeringen	EN50131 graad 2, Incert

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja



VEDO68MFR

CENTRALE VEDO 68, METALEN KAST, VOEDING 3A FRANS

COMMUNICATIE

Beheer van het systeem via vocaal menu	Ja
--	----

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

App	Vedo
Software	Safe Manager

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	445
Breedte (mm)	320
Diepte (mm)	90
Gewicht (g)	5500
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Behuizing	Metalen
Tamperbeveiliging	Si
Voeding (A)	5

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)	12
Aantal RFID lezers (n°)	8
Aantal Safekey keypads (n°)	8
Aantal Safetouch keypads (n°)	4
Aantal supervisor managers (n°)	4
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	3
Aantal PAL/IP modules (mm)	2
Aantal beheerde camera's (n°)	16

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja

**VEDO68MFR****CENTRALE VEDO 68, METALEN KAST, VOEDING 3A FRANS****UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS**

IP Module	Ja
-----------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100÷240
------------------	---------

Stroom voorzien door de centrale	5000
----------------------------------	------

Aantal aanwezige extra voedingsuitgangen (n°)	2
---	---


Type batterij te voorzien	12V / 18Ah
---------------------------	------------



VEDO68MFR

CENTRALE VEDO 68, METALEN KAST, VOEDING 3A FRANS

ACCESSOIRES



PSU50

SCHAKELLENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 5A

Switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 5 A. Afmetingen (B x H x D) 157 x 36 x 95 mm. Gecertificeerd EN50131-6 graad 2.



PCBVEDO68FR

KAART CENTRALE VEDO 68 FRANS

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS antifleuve, avec alimentation à découpage 1,5A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 68 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 136 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 16 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 12 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 4 Safetouch, 4 Planux Manager/Mini Touch et 3 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm.



BOXMETAL

METALEN OPBOUWBEHUIZING VOOR VEDO CENTRALES

Metalen opbouwbehuizing, kleur wit, voor kaarten van VEDO centrales art. PCBVEDO10NL, PCBVEDO34NL en PCBVEDO68NL. Biedt plaats aan batterijen van 7 Ah of 18 Ah, voedingen art. PSU15 of PSU50, 2 uitbreidingskaarten op bus, tamperbeveiliging tegen lostrekken en openen. Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 100 mm. Gecertificeerd EN50131 graad 2.