



30008542

**INFRAROOD-BARRIÈRE 3 DUBBELE STRALEN, IN PAAL,
HOOGTE 1,6M**



Enkele infrarood-barrière geïntegreerd in verlichtingspaal, met 3 TX-stralen en 3 RX-stralen, in behuizing die op de vloer of in sokkel art. 30008533 kan worden geplaatst, hoogte 1,6 meter, lampaansluiting diam. 60 mm, max. bereik 100 meter bij optisch zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 135 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, bekabelingsaccessoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 50 W 24 V AC, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.



30008542

INFRAROOD-BARRIÈRE 3 DUBBELE STRALEN, IN PAAL, HOOGTE 1,6M

Aantal IR-stralen	3Tx+3Rx
Maximumafstand binnen (m)	400
Maximumafstand buiten (m)	100
Eigenschappen IR-bundels	Gepulst, λ 950nm
Synchronisatie	draden
Sensorlogica	OR, AND random(willekeurig van 2 stralen), AND 1° en 2° straal
Verblindingsdetectie	Ja met OC-uitgang
Systeem voor richting en uitlijning	Tester
Uitsluiting door mist	Ja met OC-uitgang
Hoogteregeling stralen barrières	Ja
Uitsluitbare stralen	1e of 1e en 2e straal
Lookdown-functie	Ja
Verwarmingselementen	Ja
Tamperbeveiliging	Si

HARDWARE-SPECIFICATIES

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 65
Hoogte (mm)	1600
Breedte (mm)	250
Diepte (mm)	200
Vloermontage	Ja
Buitengebruik	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanningsverhitters	24VAC
-----------------------------	-------



30008542

INFRAROOD-BARRIÈRE 3 DUBBELE STRALEN, IN PAAL, HOOGTE 1,6M



30008535 VERLICHTINGSARMATUUR MET BOL

Verlichtingsarmatuur met bol, inclusief accessoires voor installatie op barrières art.30008542 en art. 30008543.



30008534 VOEDING VOOR BARRIÈRES, IN METALEN BEHUIZING

Voeding/transformator voor barrières, in metalen behuizing, ingang 220 V AC, uitgangen 13,8 V DC / 2,5 A en 24 V AC / 300 VA, voor batterijen van max. 17 Ah.



30008533 SOKKEL VOOR BARRIÈRES SERIE X1, X2, M2, M3

Losse sokkel voor barrières voor buitenshuis serie X1, X2, M2, M3, met instelbaar vlak.