



SKB

CODEKLAVIER MET 100 CODES



Vandalismebestendig codeklavier uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen. Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485-bus (ART. SKREL). Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen (B x H x D) 104 x 80 x 19 mm.



SKB

CODEKLAVIER MET 100 CODES

ALGEMENE GEGEVENS

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------

FUNCTIES

Alarmfunctie	Ja
Beschikbare aantal	100 + 1 supercode
Achtergrondverlichting de toetsen	Ja
Beheer relais buiten	Ja
IP-beschermingsgraad	IP54
Lengte de codes (cijfers) (n°)	3 ÷ 6
Beheer van een tijdgestuurde inang	Ja
Max. stroomverbruik	170 (2 relais en zoemer ON@13.98VDC)
Aantal relay (n°)	2
Voeding	12÷35 VDC / 12÷24Vac
Relais monostabiel en bistabiel	Ja
Het regelen tijdsgeschakelde relay (s) (secs)	1 ÷ 99