



1621

Audio-unit Simplebus 2 met led, Ikall



Audio-unit voor 2-draadssysteem met aansluitblok, echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en dip-switches voor de programmering. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra NC en NO relaiscontact van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.



1621

Audio-unit Simplebus 2 met led, Ikall

AUDIOFUNCTIONIES

Microfoon	Si
Luidspreker	Si

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	0÷35VDC
Absorptie in stand-by (W)	53

HARDWAREFUNCTIONIES

Klemmen	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
---------	--------------------------------------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------

FUNCTIES

Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	95
Verbruik bij een oproep (mA)	68
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	90