



1621

IKALL - UNITÉ AUDIO 2-FILS AVEC LED



Unité audio pour système 2-fils avec bornier et gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche, micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant. Équipé de microprocesseur et dip-switch pour la programmation. Fonction électronique ouvre-porte (3A), plus relais contacts C, NF, NO de 10A. Entrées ouvre-porte temporisées et indication de porte ouverte. Compatible avec l'alimentation art. 1210. Dimensions: 102x55x38 mm.



1621

IKALL - UNITÉ AUDIO 2-FILS AVEC LED

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Si
Haut-parleur	Si

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	0 ÷ 35VDC
Absorption en veille (W)	53

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
--------	--------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES

Système audio Simplebus 2	Oui
Humidité de service (% RH max)	95
Absorption en appel (mA)	68
Absorption en communication (mA)	90